

690 Oil Resistant



Katoenbreiwerk PVC-coating

BESCHRIJVING

- Volledige coating, extra coating over hele hand
- Verlengde gehechte mouw, elastische rand
- Volledig ruw oppervlak
- Antibacteriële of geurwerende behandeling
- Speciale koolwaterstofbehandeling
- Oogje voor ventileren en ophangen
- Anatomische vorm

VOORDELEN

- Een soepele, zachte handschoen die zweet absorbeert, voor een uitermate hoog comfort bij langdurig dragen met een goede mechanische weerstand.
- Sluit de hand af en beschermt tegen chemicaliën, blijft soepel
- Ondoordringbaar voor werken in vochtige of vette omgevingen, waardoor u voorwerpen veilig kunt vastgrijpen
- Mouw blijft correct zitten
- Oppervlak zorgt voor tastzin en betere grip
- Hygiënischer
- Gemakkelijk te bewaren door de handschoenen op te hangen
- Ontworpen om gemakkelijk te kunnen bewegen en langdurig te dragen
- Geen irritatie door naden die in contact komen met de huid
- Uitgebreidere bescherming voor de volledige arm

VERKRIJGBARE MATEN

8/M • 9/L • 10/XL • 11/XXL

LENGTE

Afhankelijk van de maat, in mm (vlak)

650

VERPAKKING

Paren per zak/doos

10/60

KLEUR VAN VOERING/COATING

Blauw

DIKTE

in mm

1,30

AANBEVOLEN VOOR DEZE RISICO'S:

Grip

Chemische bescherming

AANBEVOLEN VOOR DEZE SECTOREN:

Automobiel

Maritieme sector

Metaalbewerking

GEBRUIKSRICHTLIJNEN

- De opgegeven maat komt overeen met een goed passende handschoen
- Het vermelde dichtheidsprestatieniveau (EN374-3) drukt niet het huidige beschermingsniveau op de werkplek uit – andere factoren kunnen het prestatievermogen beïnvloeden.
- Zonder voorafgaande tests niet gebruiken met andere chemicaliën dan deze die werden getest.
- Bewaren uit de buurt van licht en vochtigheid
- Spoel alvorens deze uit te trekken de handschoenen af in stromend water. Gebruik indien nodig een neutraal detergent

89/686/CEE Cat. III	EN 388 - 2003	SCHUURBESTENDIGHEID 0 1 2 3 4	SNIJBESTENDIGHEID 0 1 2 3 4 5	EN 374-2 - 2003	EN 374-3 - 2003	J - N-HEPTAAN 0 1 2 3 4 5 6	K - NATRONLOOG 40 % 0 1 2 3 4 5 6
0120	4121	SCHOURBESTENDIGHEID 0 1 2 3 4	PERFORATIEBESTENDIGHEID 0 1 2 3 4			L - ZWAVELZUUR 96 % 0 1 2 3 4 5 6	
					JKL		

EG-conformiteitsverklaring
afgeleverd door de aangemelde instantie
120

SGS United Kingdom Ltd., Systems & Services certification 202B Worle Parkway - Weston-super-Mare, BS22 6 WA - VK

SHOWA BEST GLOVE

Tour Franklin - La Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex - France

Tel. +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax +33 (0)1 55 62 14 29

info@showabestglove.eu - www.showabestglove.eu

De beschrijvingen, kenmerken, toepassingen en foto's zijn louter informatief en vormen geen contractuele verbintenis.
De fabrikant behoudt zich het recht voor de wijzigingen aan te brengen die hij nodig acht.

[Bijgewerkt 13/10/11]

SHOWA

Optimaal comfort en behendigheid