

490 Cold & Oil Resistant



Tricot coton Enduction PVC

DESCRIPTION

- Enduction totale, enduction supplémentaire sur toute la main
- Bord surpiqué
- Finition rugueuse sur toute la surface
- Traitement spécial hydrocarbures
- Forme anatomique
- Tricot sans couture
- Doublure acrylique fixe



POINTS FORTS

- Gant souple et doux, absorbant la transpiration, au port continu très confortable et à la bonne résistance mécanique
- Protège la main des produits chimiques de façon étanche, en restant souple, jusqu'à -20 °C de température extérieure
- Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou gras, avec une prise sécurisée des objets
- Surface assurant une tactilité et une préhension meilleure
- Hygiène préservée
- Protection efficace contre le froid
- Design facilitant les gestes et le port en continu
- Protection étendue sur l'avant-bras

RECOMMANDÉ CONTRE LES RISQUES :

Préhension
Protection chimique
Protection contre le froid

RECOMMANDÉ POUR LES SECTEURS :

Secteur maritime

TAILLES DISPONIBLES

8/M • 9/L • 10/XL

LONGUEUR

Selon la taille, en mm (à plat)

300

CONDITIONNEMENT

Paires par sac/boîte

10/60

COULEUR SUPPORT/ENDUCTION

Bleu

CONSEILS D'UTILISATION

- Ne pas utiliser avec des produits chimiques autres que ceux testés sans essais préalables
- L'information du niveau de performance d'imperméabilité (EN374-3) ne reflète pas le niveau de protection réel sur le poste de travail, d'autres facteurs pouvant influencer sur la performance.
- Stocker à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Rincer les gants à l'eau courante avant de les enlever, avec un détergent neutre si nécessaire

89/686/CEE

Cat.III



0120

EN 388 - 2003



4221

ABRASION

0 1 2 3 4

COUPURE

0 1 2 3 4 5

DÉCHIRURE

0 1 2 3 4

PERFORATION

0 1 2 3 4

EN 374-2 - 2003



EN 374-3 - 2003



JKL

J - N-HEPTANE

0 1 2 3 4 5 6

L - ACIDE SULFURIQUE 96%

0 1 2 3 4 5 6

K - SOUDE CAUSTIQUE 40%

0 1 2 3 4 5 6

EN 511 - 2006



121

FROID CONVectif

0 1 2 3 4

FROID DE CONTACT

0 1 2 3 4

IMPERMÉABILITÉ À L'EAU

0 1

Attestation d'examen CE
délivrée par l'organisme notifié
0120

SGS United Kingdom Ltd., Systems & Services certification 202B Worle Parkway - Weston-super-Mare, BS22 6 WA - Royaume-Uni

SHOWA BEST GLOVE

Tour Franklin - La Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex - France

Tél. +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax +33 (0)1 55 62 14 29

info@showabestglove.eu - www.showabestglove.eu

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

[Date de mise à jour 29/08/13]

SHOWA 
La perfection en confort et dextérité