



LIQUID
PROOF



CHEMICAL
RESISTANT



GRIP

X-PRO-CHEM 51-900



Sanitized



KENMERKEN

- Handschuh mit vollständiger Nitrilbeschichtung und Nylon-Tragschicht (18 Gauge)
- Ausgestattet mit einer doppelten Nitrilbeschichtung auf der Nylon-Tragschicht mit einer zusätzlichen dritten Nitrilschaumbeschichtung auf der Handinnenfläche und den Fingerkuppen
- Die dreifach aufgetragene Nitrilbeschichtung ist besonders flexibel und sorgt für eine sehr gute Passform
- Das raue „Sandy-Finish“ auf der Handinnenfläche bietet hervorragenden Halt auf trockenen, nassen, fettigen und öligen Gegenständen
- Sehr angenehm zu tragen wegen der weichen Nylon-Tragschicht
- Sehr flexibler Handschuh, der Hand und Unterarm vor vielen Chemikalien schützt
- Sanitized-behandelt, um Bakterien zu hemmen, Gerüche zu minimieren und Frische zu fördern
- Frei von Schadstoffen nach OEKO-TEX® Standard 100
- Handschuh mit Muschelrand (Slip-on)
- Länge: 350 mm
- Dicke Handinnenfläche: 1,2-1,4 mm / Dicke Rücken und Kappe: 1,1-1,3 mm

Artikelnummer: 1.51.900.00

U. A. GEEIGNET FÜR ARBEITEN IM BEREICH

- Petrochemie
- Chemie
- Industrie
- Transport & LogistikReinigungsdienste
- Schifffahrt
- AgrarischMetallindustrie
- Offshore

FARBE

Schwarz/Grün

GRÖSSEN

8/M - 11/XXL

VERPACKUNG

- 6 Paar pro Bündel
- 72 Paar pro Umverpackung

EN 388:2016
+A1:2018



4121X

EN ISO 374-1:2016
+A1:2018/Type A



AJKL MNPT

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

EN 407:2020



X1XXXX

CE 0075
EN ISO 21420:2020

ARTIKELINFORMATION

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-CODE 6 PAAR (BÜNDEL)	EAN-CODE 72 PAAR (UMVERPACKUNG)
8/M	1.51.900.08	8718249069543	8718249069581
9/L	1.51.900.09	8718249069550	8718249069598
10/XL	1.51.900.10	8718249069567	8718249069604
11/XXL	1.51.900.11	8718249069574	8718249069611

ERLÄUTERUNG DER PIKTOGRAMME

EN388:2016+A1:2018



4121X

EN388:2016+A1:2018



abcdf

Schutz gegen mechanische Risiken

A = Abriebfestigkeit (0-4)
B = Schnitffestigkeit (0-5)
C = Reißfestigkeit (0-4)
D = Stichfestigkeit (0-4)
E = Schnitffestigkeit (gemäß EN ISO 13977 (A bis F)
F = Schlagfestigkeit (optional) (P = bestanden)

Achtung: X = nicht getestet oder nicht zutreffend

EN407:2020



X1XXXX

EN407:2020



abcdef

Schutz gegen Hitze

A = Enflammbarkeit (0-4)
B = Kontaktwärme (0-4)
C = Konvektionswärme (0-4)
D = Strahlungswärme (0-4)
E = Kleine Tropfen geschmolzenes Metall (0-4)
F = Große Mengen geschmolzenes Metall (0-4)

Achtung: X = nicht getestet oder nicht zutreffend

Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type A		
Chemikalie	EN 16523:2015 Permeations- niveau	
Methanol (A)	2	
n-Heptan (J)	6	
40% Natriumhydroxid (K)	6	
96% Sulphuric Acid (L)	3	
65% Salpetersäure (M)	3	
99% Essigsäure (N)	2	
25% Ammoniumhydroxid (O)	3	
30% Wasserstoffperoxid (P)	6	
37% Formaldehyd (T)	6	

EN 374-4:2019	
CAS-nummer	Klasse
(A) 67-56-1	Primärer Alkohol
(J) 142-82-5	Gesättigter Kohlenwasserstoff
(K) 1310-73-2	Anorganische Base
(L) 7664-93-9	Anorganische Mineralsäure, oxidierend
(M) 7697-37-2	Anorganische Mineralsäure, oxidierend
(N) 64-19-7	Organische Säure/Peroxid
(O) 1336-21-6	Anorganische Mineralsäure
(P) 7722-84-1	Aldehyd
(S) 7664-39-3	Anorganische Mineralsäure
(T) 50-00-0	Aldehyd

Resistent gegen Bakterien, Schimmel und Viren

Chemikalie	Durchschnittliche Degression%
Methanol (A)	33.7%
n-Heptan (J)	-9.2%
40% Natriumhydroxid (K)	-12.5%
96% Sulphuric Acid (L)	65.3%
65% Salpetersäure (M)	53.1%
99% Essigsäure (N)	56.7%
25% Ammoniumhydroxid (O)	29.5%
30% Wasserstoffperoxid (P)	18.5%
37% Formaldehyd (T)	28.6%

EN ISO 374-5:2016		
EN ISO 374-5:2016	Resistent gegen Bakterien & Schimmel	Resistent gegen Viren
VIRUS	BESTANDEN	BESTANDEN

EN 374-2:2019	
Luftlecktest - Bestanden	Wasserlecktest - Bestanden

EN ISO 374-1:2016 Die Permeationsniveaus basieren auf den folgenden Durchlaufzeiten:

Prestatie niveau	1	2	3	4	5	6
Minimale Durchlaufzeiten (in Min.)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

Die Handschuhe sollten an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort und nicht zusammengedrückt in der Originalverpackung aufbewahrt werden. Setzen Sie die Handschuhe keinem direkten Sonnenlicht aus. Stellen Sie sicher, dass Verpackung und Handschuhe beim Versand nicht beschädigt werden.

TESTINSTITUT

Diese Handschuhe sind zertifiziert durch: CTC (Notified Body nr 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, Frankreich.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Für eine Kopie der Konformitätserklärung verweisen wir Sie gerne auf den folgenden Weblink: www.oxxa-safety.com/doc

DAMIT VERBUNDENE ARTIKEL



NITRILE-CHEM 41-200
Art.-Nr. 1.41.200.00



EGON 8226
Art.-Nr. 7.78.226.00

