

BESCHRIJVING EN ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

- **Materiaal** Nitril
- **Lengte (cm)** 39
- **Dikte (mm)** 0.55
- **Manchet** Rechte manchet
- **Kleur** Groen
- **Binnenafwerking** Gevlokt
- **Buitenafwerking** Reliëftextuur
- **Maat / EAN** 8 9 10 11
- **Verpakking** 1 paar/zak - 10 paren/zak - 50 paren/karton



PERFORMANCE-RESULTATEN

Certificatiecategorie 3

CE 0334



A. JKOPT

4102X

Legends

EN 388 MECHANISCHE GEVAREN



PRESTATIENIVEAU

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)

- Bescherming tegen stoten
- Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
- Perforatieweerstand
- Scheurweerstand
- Weerstand tegen snijden
- Schuurweerstand

EN 407
 **BESCHERMING TEGEN
 THERMISCHE GEVAREN**
Warmte en vuur



PRESTATIENIVEAU

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

— Weerstand tegen grote metaalspat
— Weerstand tegen kleine metaalspat
— Weerstand tegen stralingswarmte
— Weerstand tegen convectiewarmte
— Weerstand tegen contactwarmte
— Brandgedrag

SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN

EN ISO 374-1



U V W X Y Z

- A** Methanol
- B** Aceton
- C** Acetonitril
- D** Dichloromethaan
- E** Koolstofdisulfide
- F** Toluëen
- G** Di-ethylamine
- H** Tetrahydrofuraan
- I** Ethyl-acetaat

EN ISO 374-1



XYZ

J n-Heptaan
K Natronloog 40%
L Zwavelzuur
M Salpeterzuur 65%
N Azijnzuur 99%
O Ammoniak 25%
P Waterstofperoxide 30%
S Fluorwaterstof 40%
T Formaldehyde 37%

EN ISO 374-1



FN 421



RADIOACTIEVE BESMETTING

MICRO-ORGANISMES

EN ISO 374-5



Bescherming tegen bacteriën en schimmels

EN ISO 374-5



Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen

EN 511



RISICO'S VAN KOUDE

PRESTATIENVEAU

0-4 0-4 0 of 1

- Waterdichtheid
- Weerstand tegen contactkoude
- Weerstand tegen convectiekoude

MAPA SAS - Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves - 92705 Colombes Cedex - FRANCE
Tel: +33 (0)1 49 64 22 00 - Fax: +33 (0)1 49 64 24 29

MAPA[®]
PROFESSIONAL
www.mapa-pro.com

SPECIFIEKE VOORDELEN

- Optimale gebruiksduur: uitstekende mechanische weerstand (afschuring, perforatie)
- Uitstekende bescherming tijdens intensieve behandeling van heel gevaarlijke chemische producten
- Goede grijpvastheid op gladde voorwerpen, dankzij de reliëftextuur
- In overeenstemming met de richtlijn voor eisen betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen in gewasbescherming volgens BVL

TOEPASSINGEN

Automobiel/mechanische industrie

- Behandelen/ontvetten van materialen met agressieve oplosmiddelen

Chemische industrie

- Hanteren van vaten chemische producten (oplosmiddelen)

Andere sectoren

- Onderhoud
- Behandelen en afwerken van hout
- Toepassing van pesticiden
- Reinigen van drukpersen

TECHNISCHE INFORMATIE

Gebruiksaanwijzing

- Het wordt aangeraden om te controleren dat de handschoenen geschikt zijn voor het bedoelde gebruik, omdat de werkomstandigheden op de werkplek kunnen afwijken van de «CE»- type tests.
- Het wordt personen die gevoelig zijn voor dithiocarbamaat of thiazool afgeraden om deze handschoenen te gebruiken.
- Gebruik de handschoenen met droge, schone handen.
- Laat de handschoenen niet langer dan de gemeten referentietijd in contact komen met een chemisch middel. Raadpleeg de tabel voor chemische resistentie hieronder of neem contact op met de Technische klantenservice - MAPA PROFESSIONNEL om naar de referentietijd te vragen.
Gebruik om en om 2 paar indien langer contact met een oplosmiddel onvermijdelijk is.
- Sla de manchet omhoog om te voorkomen dat een gevaarlijk chemisch middel op de arm kan druppelen.
- Controleer de handschoenen op sneden en gaten voordat u ze gebruikt.

Opslagomstandigheden

Sla de handschoenen op in hun oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen warmte, licht en vochtigheid.

Wasvoorwaarden

Voordat u de handschoenen uittrekt moet u ze op de juiste manier reinigen:

- bij gebruik met verf, pigmenten of inkt: afwrijven met een vochtige doek met een passend oplosmiddel en vervolgens met een droge doek
- bij gebruik met een oplosmiddel (verdunder enz.): afwrijven met een droge doek
- bij gebruik met zuren of alkalische stoffen: spoel de handschoenen grondig af onder stromend water en wrijf ze met een droge doek

Let op: gebruik van de handschoenen of het reinigen of wassen ervan op een manier die er niet speciaal voor wordt aangeraden kan de prestatie ervan veranderen.

Droogomstandigheden

Verzeker u ervan dat de binnenkant van de handschoenen droog is voor u ze weer aantrekt.

Voedingsmiddelenindustrie US

FDA 21CFR 177.2600

WETGEVING

Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad. Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).

- CE-soort onderzoekcertificaat

0075/014/162/12/15/1212

- Uitgegeven door de erkende instantie nr.

0075

C.T.C – 4 rue Hermann Frenkel -69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

- Kwaliteitslabel

0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS