

Sahara® Top 102



SECTEURS D'UTILISATION

- › manipulations de pièces huileuses ou humides
- › travaux du bois et jardinage
- › serrurerie et construction mécanique
- › industrie du bâtiment
- › travaux d'assemblage, transport
- › caristes
- › industrie automobile
- › transformation des plastiques et des métaux

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- › bonne résistance à l'usure mécanique
- › protège de l'humidité
- › bon gainage
- › laisse la main respirer
- › innocuité des matériaux utilisés
- › permet une plus longue utilisation sans fatigue de la main
- › protection additionnelle du poignet



Référence	102
Désignation	Sahara® Top 102
Matériaux	nitrile, coton
Exécution	Support interlock coton, poignet bord-côtes, dos aéré, enduction ¾ du dos
Longueur (mm)	240 - 270
Épaisseur de la couche totale (mm)	0,8 ± 0,05
Coloris	jaune
Tailles	7, 8, 9, 10
Classification	catégorie II EN388  3111



PARTICULARITÉS

- › surface du gant sans silicone (neutre par rapport aux vernis et peintures, méthode de test de l'industrie automobile)
- › un leader de la fabrication de verre atteste que le gant n'interfère pas avec les traitements de surface du verre
- ›  autorisé pour contact alimentaire selon le règlement européen N°1935/2004



www.kcl.de
commercial@kcl.de



by Honeywell

KCL GmbH

Industriepark Rhoen
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell
Allemagne
Tel. +49 6659 87-300
Fax +49 6659 87-318

Honeywell