

Lapren® 706



SECTEURS D'UTILISATION

- › travaux en laboratoire
- › nettoyage
- › utilisation dans le secteur de la restauration
- › fabrication de petites pièces
- › technologie de précision et industrie électronique
- › travail dans les centrales électriques

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- › très bonne sensibilité
- › bon grip lors de la manipulation de pièces humides
- › haute flexibilité à de faibles températures
- › grande élasticité
- › bon confort d'utilisation



Référence	706
Désignation	Lapren® 706
Matériaux	latex naturel, chloroprène
Exécution	bord stretché, paume adhésive, suédé
Longueur (mm)	300-320
Épaisseur de la couche totale (mm)	0,6 ± 0,05
Coloris	vert
Tailles	7, 8, 9, 10
Classification	catégorie III
	2020



PARTICULARITÉS

- › NQA < 0,65
- › surface du gant sans silicone (neutre par rapport aux vernis et peintures, méthode de test de l'industrie automobile)
- › avec part de polychloroprène

www.kcl.de
commercial@kcl.de



by Honeywell

KCL GmbH

Industriepark Rhoen
 Am Kreuzacker 9
 36124 Eichenzell
 Allemagne

Tel. +49 6659 87-300
 Fax +49 6659 87-318

Honeywell