

Butoject® 897+



EINSATZGEBIETE

- › Druckereien
- › Laboratorien
- › Herstellung von Farben und Lacken
- › Chemische Industrie
- › Metall- und Kunststoffverarbeitung
- › Recycling- und Entsorgungsarbeiten
- › Reinigungs- und Wartungsarbeiten
- › Feuerwehren und Streitkräfte

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- › sehr guter Schutz vor extrem gefährlichen Chemikalien
- › sehr guter Tragekomfort
- › sehr gute Temperaturflexibilität
- › gute mechanische Beständigkeit
- › hohe Gasdichtigkeit



Artikel-Nr. **897+**
Name Butoject® 897+

Material Butyl

Variante Rollrand,
geraut,
gepulvert

Länge (mm) 350-370
Gesamtschichtstärke (mm) 0,47 ± 0,05

Farbe schwarz
Größe 7, 8, 9, 10, 11

Einstufung Kategorie III
EN388 EN374 EN374
2000 BCI



BESONDERHEITEN

- › AQL < 0,65
- ›  erfüllt die Anforderungen der neuen prEN 16350 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken, Typ A: Durchgangswiderstand < 1 x 10⁸ Ω; Prüfatmosphäre: Lufttemperatur (23 ± 2)°C, relative Luftfeuchtigkeit (25 ± 4)%; geprüft durch das KCL-Labor
- › ausgezeichnete niedrige Degradation
- › hohe Griffkraft durch ausgeprägte Handrauhung
- › bietet Schutz bei äußerst feinfühligem Arbeiten

www.kcl.de
vertrieb@kcl.de



by Honeywell

KCL GmbH

Industriepark Rhön
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell
Deutschland
Tel. +49 6659 87-300
Fax +49 6659 87-155

Honeywell