

Butoject® 897+



IN TE ZETTEN BIJ

- › drukkerijen
- › laboratoria
- › fabricage van verven en lakken
- › chemische industrie
- › metaal- en kunststofverwerking
- › recycling en opruimingswerkzaamheden
- › schoonmaakwerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden
- › brandweer en strijdkrachten

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- › zeer goede bescherming voor bijzonder gevaarlijke chemicaliën
- › goed draagcomfort
- › zeer goede temperatuurflexibiliteit
- › goede mechanische eigenschappen
- › goede gasdichtheid



art. nr. 897+
naam Butoject® 897+

materiaal butyl

uitvoering rollrand,
geruwd,
gepoederd

lengte (mm) 350-370
totale materiaal dikte (mm) 0,47 ± 0,05

kleur zwart
maten 7, 8, 9, 10, 11

classificatie categorie III
EN388 EN374 EN374
2000 BCI



BIJZONDERHEDEN

- › AQL < 0,65
- ›  voldoet aan de eisen van de te ontwerpen norm EN 16350 voor veiligheidshandschoenen tegen electrostatische risico's, type A: contactweerstand < 1x10⁸ Ω; test atmosfeer: lucht temperatuur (23 ± 2)° C, relatieve luchtvochtigheid (25 ± 4) %; getest door het KCL laboratorium
- › goede houdbaarheid
- › goede grip door geruwd oppervlak
- › biedt bescherming bij bijzonder fijngevoelige werkzaamheden

www.kcl.de
kcl-nl@kcl.de



by Honeywell

KCL GmbH

Industriepark Rhoen
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell
Duitsland
Tel. +49 6659 87-300
Fax +49 6659 87-155

Honeywell