GB FR PT ES DE NL TR IT NO SV FI DA PL
CS LV HU GR BG HR LT MT RO SK SL RU UA

AlphaTec® 1500 PLUS

Version 28.01.19 (версия инструкции от)

PUAT1SP001

BODY MEASUREMENTS (cm)
Таблица размеров (в см.)

A Height (A) / Taille / Größe	Chest (B) / Circonférence Torse / Brust	Waist (C) / Taille / Taille	Size / Taille / Größe
158 - 164	76 - 84	68 - 76	XS 43-44
164 - 170	84 - 92	76 - 84	S 45-46
170 - 176	92 - 100	84 - 92	M 46-48
176 - 182	100 - 108	92 - 100	L 48-50
182 - 188	108 - 116	100 - 108	XL 50-52
188 - 194	116 - 124	108 - 116	2XL 52-54
194 - 200	124 - 132	116 - 124	3XL 54-56
200 - 206	132 - 140	124 - 132	4XL 56-58
206 - 212	140 - 148	132 - 140	5XL 58-60
212 - 218	148 - 156	140 - 148	6XL 60-62
218 - 224	156 - 164	148 - 156	7XL 62-64

* measurements for trousers only

Ansell MICROGARD
9 Saltmarsh Court, Priory Park, Kingston Upon Hull
United Kingdom, HU4 7DZ

Technical support: **technical@microgard.com**
Tel: **+44 (0) 1482 625444**

Customer Service:
Europe, Middle East & Africa: **Tel +32 2 528 74 00 / +32 2 528 74 01**
North America: **Tel +1 800 800 0444 / +1 800 800 0445**
Latin America: **Tel +52 442 248 1544 / +52 442 248 3133**
Australia: **Tel +61 1800 337 047 / +61 1800 803 578**
Asia Pacific: **Tel +60 3 8310 6688**

Ansell, ® and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates.
© 2019 Ansell Limited. All Rights Reserved.

Protection Levels & Additional Properties

TYPE 5 / TYPE 6 / CE 0598 / CE 0598

SIZE: XX
A/B: XX
DOM: XX
MODEL: XX

ANSELL MICROGARD LIMITED, 9 Saltmarsh Court, Priory Park, Kingston Upon Hull, United Kingdom HU4 7DZ
EU Importer: Ansell Europe – Internationale Laan 55 1070 Brussels – Belgium

Available in white
Model 103, 111, 111P, 119, 144, 176 & 188
Available in light blue
Model 103, 111, 111P, 113, 124 & 144
Available in navy
Model 111
Available in orange
Model 111

KULLANIM TALIMATLARI — TR

AB Uygunluk Beyanı/Avrupa Birliği Uygunluk Beyanı adresinden indirebilirsiniz.
AlphaTec® 1500 PLUS ana malzeme

Etiket İşaretleri: 1. Tulum üreticisi ve Marka Adı. **2.** CE İşareti. SGS Fimko Kategori III Onayına Uygundur, 2016/425 AB Yönetmeliği Tip Muayenesi, SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSİNKİ, Finland. İngiltere tarafından gerçekleştirilmiştir. Onaylanmış Kuruluş No: 0598. **3.** Sınırlı kullanım ömürlü kimyasal koruyucu etiket. **4.** Ürünü kullanmadan önce bu talimat sayfasını okuyun. **5.** Bedenler 6. Üretim Ayı / Yılı. **7.** Model tanımlaması. **8.** Ürünün kullanılabileceği sınırlı sayıda tehlike piktogramı. **9.** Yıkama talimatları. **10.** Ütülemeyin. **11.** Tamburlu kurutma yapmayın. **12.** Kuru temizlemeye vermeyin. **13.** Yeniden kullanılamaz. **14.** Ansell Microgard Limited.

Koruma Seviyeleri ve Ek Özellikler: 15. Elde edilen tam vücut koruması "Tipler" **16.** Tulum, eldiven ve botlarda bulunan ek özellikler için "Koruma Seviyeleri" **17.** Tip 1-6 için 1/2-2'ye göre test edilmiştir: Delinme direnci, Sınıf 2 gerekliliğine rağmen Sınıf 1'de. Tip 1, 2 ve 4'te Kumaş anti-statik özelliktedir ve doğru topraklama yapıldığında elektrostatik kıvılcıma karşı koruma sağlamaz

AlphaTec® 1500 PLUS Kumaşın — EN Sınıfı*

Fiziksel Performans	Turuncu	Açık Mavi	Beyaz	Lacivert
EN ISO 7854 Esneyerek çatlama	5 / 6	2 / 6	5 / 6	6 / 6
EN ISO 9073-4 Yırtılma direnci	2 / 6	2 / 6	2 / 6	2 / 6
EN ISO 13934-1 Çekme direnci	1 / 6	2 / 6	1 / 6	1 / 6
EN 863 Darbeye direnci	1 / 6	1 / 6	1 / 6	1 / 6
EN 25978 Delmeye direnç	Engellenme yok	Engellenme yok	Engellenme yok	Engellenme yok
EN ISO 13935-2 Dikiş mukavemeti	3 / 6	3 / 6	3 / 6	3 / 6

*EN Sınıfı, kumaşın bu belirtilen EN Sınıfı, Sınıf numarası ne kadar düşükse performans o kadar yüksek demektir.

EN ISO 6530 Kimyasal nüfuzuna karşı direnç – AlphaTec® 1500 PLUS Kumaş

	Geçirmezlik EN Sınıfı*			
	Turuncu	Açık Mavi	Beyaz	Lacivert
Sülfürik asit (%30)	3 / 3	3 / 3	3 / 3	3 / 3
Sodyum hidroksit (%10)	3 / 3	3 / 3	3 / 3	3 / 3
	Nüfuz En Sınıfı*			
Sülfürik asit (%30)	2 / 3	3 / 3	3 / 3	3 / 3
Sodyum hidroksit (%10)	3 / 3	3 / 3	3 / 3	3 / 3

*Nüfuz En Sınıfı, kumaşın bu belirtilen EN Sınıfı, Sınıf numarası ne kadar yüksek performans o kadar düşük demektir.

AlphaTec® 1500 PLUS Tüm Elbise Performansı

Tip 5: Partikül Testi	EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010 Başarılı Lm, 82/90 ≥ %30 ve Ls, 8/10 ≤ %15
Tip 6: Azaltılmış Püskürtme Testi	EN 13034:2005+A1:2009 Başarılı
∆ Radyoaktif Partiküller	EN 1073-2:2002** Sınıf 1
Elektrostatik Özellikler	EN 1149-5:2008 Başarılı, t_{50} < 4 sn

** Tulum, radyoaktif parçacıklara karşı bariyer olarak, Madde 4.2 hariç olmak üzere EN 1073-2'ye göre test edilmiştir: Delinme direnci, Sınıf 2 gerekliliğine rağmen Sınıf 1'de. Ürün zaten yeterli alaibilirlik sayesinde tulumda biriken toz elektrostatik yükünü güvenli bir şekilde nötr konumlara boşaltmaya yardımcı olur.

Tipik Kullanım Alanları
AlphaTec® elbiseler, işçileri tehlikeli maddelere, hassas ürünlere veya kontaminasyon barındırma potansiyeli bulunan bir ortamdan izole etmek için tasarlanmıştır. Yüksek düzeyde, kişiyi ve ürünleri koşullarına bağlı olarak spesifik tehlikelere karşı koruma sağlamak için kullanılırlar. Bkz. "Tip" Koruma Seviyeleri ve Ekle Edilen Ek Özellikler.

Kullanım Sınırlamaları
- Elbiseyi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve elbiseyi, koruyucu özelliğine zarar verebilecek hasarlara (delikler, hasarlı dikişler, hasarlı sabitleyiciler, çok kirli kısımlar vs.) karşı inceleyin. Kullanıcı elbiseyi kullanmadan önce değerlendirmelidir.
- Kontamine olmuş elbiseler çıkarılırken, zararlı maddelerin kullanıcıya temas etmemesine dikkat edilmelidir. Elbise kontamine olmuşsa, çıkarılmadan önce dekontaminasyon prosedürleri (kontaminasyon seviyesine göre) belirlenmelidir.
- Kontamine olan, aşınan veya hasar gören elbise çıkarılmalı ve uygun bir şekilde bertaraf edilmelidir.
- Çalışma ortamı yeterince doğru analiz edilmezse, kimyasal koruyucu elbise giymek ısı stresine yol açabilir. Isı stresini veya Ansell elbisenin zarar görmesini en aza indirmek için uygun ir çalışma programı uygulayın.
- Ansell ürünleri diğer KKD'ler de birlikte ve tam tip koruma amacıyla kullanılıyorsa, kol ağızları elbiveler ile eldivenler arasında kalacak şekilde giyilmelidir. Bu, sıvıların Ayrıca, kendinden yapışkanlı fermuar kapağı, arka kısımdaki kağıt sıyrılıp bu kısım kapatılmadan önce, kapak kendi üzerine katlanmalıdır. Bu, kapağın yapışkanlı kısmının ilave bant da yapıştırılmalıdır. Bu başlıksız tulumu yırtılmaya karşı koruyacaktır. Bu başlığın elastik bandı ve yüz açıklığı, kullanıcının başına ve yüzüne tam oturacak şekilde ayarlanmalıdır. Bu, başlığın kullanıcının başına ve yüzüne tam oturacak şekilde ayarlanmasını sağlayacaktır. Bu, kullanıcının yüzünü ve başını tam olarak koruyacaktır.
- Hiçbir elbise tüm kimyasalların veya zararlı maddelere karşı eksiksiz koruma sağlamaz. Ansell ürünleri, diğer kişisel koruyucu donanımlar gibi kullanıldığında belli bir uygulamaya uygun olup olmadığına karar vermek tamamen kullanıcının sorumluluğudur.
- Sabitlenmiş çoraplı modeller: Çoraplar, kimyasal koruyucu botların (ayrı olarak satılır) içine giyilecek ve sarkan kısmı bot açıklığının en üst kısmının üzerine gelecek biçimde giyilmek üzere tasarlanmıştır. Sabitleyici çoraplar, botlarla birlikte kullanılarak veya yıkanabilirlikten üzerinde durulmalıdır. Kaymayı sınırlamak için uygun bir zemin kullanılmalıdır.
- Kaymayı sınırlamak için uygun bir zemin kullanılmalıdır. Ayrıca, aşırı derecede ıslak yüzeylerde ıslak yüzeylerde kaymayı sınırlamak için uygun bir zemin kullanılmalıdır. Kullanacağınız çorap veya botların üzerinde yürüyeceğiniz yüzeye karşı yeterince mekanik direnç sağlayacağından emin olun. Bot veya ayakkabı galoşlarında ya da sabitlenmiş çorap veya botlarda kullanılan bazı malzemeler, kayma ve veya düşme riski bulunan ortamlarda kullanılmamalıdır.
- Daha fazla görünürlük için geniye yansıtıcı gri şerit bulunan modeller: Ürün, EN ISO 20471'e uygun değildir.
- Parmak halkalı modeller: Sadece, kullanıcının parmak halkasını iç eldivenin üzerine yerleştirdiği ve kimyasal koruyucu eldivenin kullanıcının bileğini sıkıca sardığı bir eldiven sisteminde kullanılmalıdır.
- Uyarı: Tehlikeli bölgelerde çalışırken kanca ve halka sabitleyiciler (varsa) açılmamalıdır.
- Elektronik Yırtılması ("ESD") Koruyucu Elbise, alev alabilir veya patlayıcı ortamlardayken ya da alev alır veya patlayıcı maddeler ellerçekirken açılmamalı veya çıkarılmamalıdır. ESD Elbise, sürekli elektrostatik deşarjın kontrollü bir şekilde, kişinin elektrostatik olarak bakımından zengin ortamlarda kullanılmamalıdır. Asımına, yıpranma, yıkama işlemleri ve kontaminasyon koruyucu özelliklerini azaltabilir. ESD Koruyucu Elbise normal kullanım (bükülmeler ve hareketler dahil) sırasında tüm uygun olmayan malzemeleri tamamen kapatmalı ve elbisedeki kanca ve halka sabitleyiciler (varsa) çıkarılmadan önce uygun bağlantıda topraklanmasını sağlamalıdır. Uygunsuz yanıklık tedbirler alınmalıdır. Kişi le toprak arasındaki direnç 10^9Ω değerinden az olmalıdır (uygun tip ayakkabı giyilerek bu sağlanabilir).

Kusurlu olma ihtimali düşük de olsa, elbiseyi giymeyin. Kusurlu elbiseyi (kullanılmamış ve kontamine olmamış haldeki) ürün distribütörünüze iade edin.
Saklama – Çok sıcak veya soğuk ortamlardan uzak, güneş ışığından korumalı.
Bertaraf – Elbiseleri yerel yönetmeliklere göre bertaraf edin

Konu hakkında sorularınız varsa Ansell teknik ekibine danışabilirsiniz. Üretici, ürün ambalajlarında açıkça belirtilmemiş her tür bilgiyi reddeder ve Ansell ürünlerini hatalı kullanılmasından ötürü hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ISTRUZIONI PER L'USO — IT

La Dichiarazione di Conformità EU è scaricabile qui www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 1500 PLUS norme usato in precedenza MICROGARD® 1500 PLUS

Marcature etichette: 1. Produttore della tuta/marca. **2.** Marcatura CE. Conforma approvazione Categoria III da parte di SGS Fimko, Ispettore Tipo: Regolamento (UE) 2016/425 effettuato da SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Organismo notificato n. 0598. **3.** Simboli kullanım ömürlü kimyasal koruyucu etiketi. **4.** Prima di usare questo articolo, leggere le istruzioni. Scopo di istruzioni prima dell'uso. **5.** Taglie. Mese/anno di produzione. **6.** Codice articolo. **7.** Pittogrammi sulle pericolosità a cui il prodotto è destinato a resistere. **8.** Non strirare. **9.** Non asciugare in asciugatrice. **10.** Non lavare a secco. **11.** Non riutilizzare. **12.** Materiale: rivestimento, laminato, tessuto.

Livelli di protezione e altre proprietà: 15. "Tipi" di protezione integrale del corpo raggiunta. **16.** Tuta testata secondo EN 1073-2 per la sua funzione di barriera contro le particelle radioattive, con eccezione della Clausola 4.2: A resistenza a perforazione classificata in Classe 1 rispetto al requisito della Classe 2. 17. Tessuto sottoposto a trattamento antistatico secondo norma EN 1149-5 per una dissipazione controllata delle cariche elettrostatiche.

Prestazione fisica del tessuto AlphaTec® 1500 PLUS — **Classe EN***

	Arancione	Celeste	White	Blu marino
EN 530 Abrasione	2 di 6	2 di 6	2 di 6	2 di 6
EN ISO 7854 Screpolature da flessione	5 di 6	6 di 6	5 di 6	6 di 6
EN ISO 9073-4 Resistenza allo strappo	2 di 6	2 di 6	2 di 6	2 di 6
EN ISO 13934-1 Resistenza alla trazione	1 di 6	2 di 6	1 di 6	1 di 6
EN 863 Resistenza alla puntura	1 di 6	1 di 6	1 di 6	1 di 6
EN 25978 Resistenza al bloccaggio	Nessun bloccaggio	Nessun bloccaggio	Nessun bloccaggio	Nessun bloccaggio
EN ISO 13935-2 Tenute delle cuciture	3 di 6	3 di 6	3 di 6	3 di 6

*EN Class specified by EN 14325:2004. The higher the class number the better the performance.

EN ISO 6530 Resistenza ai penetrazione dei prodotti chimici Tessuto AlphaTec® 1500 PLUS — **Classe EN di repellenza***

	Arancione	Celeste	White	Blu marino
Acido solforico (30%)	3 di 3	3 di 3	3 di 3	3 di 3
Idrossido di sodio (10%)	3 di 3	2 di 3	3 di 3	3 di 3
	Classe EN di penetrazione*			
Acido solforico (30%)	2 di 3	3 di 3	3 di 3	3 di 3
Idrossido di sodio (10%)	3 di 3	3 di 3	3 di 3	3 di 3

*EN Class specified by EN 14325:2004. The higher the class number the better the performance.

Prestazione dell'intera tuta AlphaTec® 1500 PLUS

Tipo 5: Test della resistenza alle particelle	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Superato Lm, 82/90 e %30 ve Ls, 8/10 ≤ %15
Tipo 6: Test dello spruzzo ridotto	EN 13034:2005+A1:2009 Superato
Δ Particelle radioattive	EN 1073-2:2002** Classe 1
Proprietà elettrostatiche	EN 1149-5:2008 Superato t_{50} < 4 s

** Tuta testata secondo EN 1073-2 per la sua funzione di barriera contro le particelle radioattive, ad eccezione della Clausola 4.2: "Resistenza alla puntura", che raggiunge la Classe 1 anche se il requisito è la Classe 2. Il tessuto è antistatico per dissipazione non è testata visto che il prodotto riporta già l'avviso relativo all'infiammabilità. Nota: Non protegge contro le radiazioni ionizzanti.

Tipiche aree di utilizzo
Gli indumenti AlphaTec® sono studiati per proteggere i lavoratori da sostanze pericolose o prodotti e processi sensibili dalla contaminazione, proteggendo vengono utilizzati per protezione da rischi specifici che dipendono dalla tossicità e dalle condizioni di esposizione. Consultare i livelli di protezione per "Tipo" e le ulteriori proprietà.

Limiti d'uso
- Prima dell'uso, leggere bene tutte le istruzioni e ispezionare gli indumenti per assicurarsi che non presentino danni che potrebbero ridurre la funzione protettiva (ad es. buchi, cuciture o chiusure a cerniera difettose/rotte). Scartare gli indumenti danneggiati.
- Fare molta attenzione nel togliersi tute contaminate per evitare la contaminazione della persona che indossa la tuta con sostanze chimiche pericolose. Se gli indumenti sono contaminati, rimuoverli (usando le procedure di decontaminazione appropriate) prima di toglierseli.
- In caso di contaminazione, gli indumenti sporchi o danneggiati devono essere rimossi e smaltiti in modo corretto.
- Indossare indumenti per la protezione chimica può essere causa di stress termico se non si prevedono misure adeguate per controllare l'ambiente di lavoro dell'ambiente di lavoro. Per ridurre al minimo lo stress termico o il danneggiamento degli indumenti Ansell, indossare le opportune protezioni.
- Se si usano i prodotti Ansell insieme ad altri DPI e protezioni di tipo "completo", far riferimento a quanto riportato in tutte le istruzioni per l'uso per assicurare l'integrità del sistema. Inoltre, utilizzare la pattina autoadesiva della cerniera togliendo la cartina retrostante e applicare sul risvolto della cerniera per coprire la pinghe. Dopodiché applicare pattina della cerniera, applicare altro nastro per la massima protezione. In caso di utilizzo della tuta con capsule, assicurare che il nastro adesivo copra completamente il foro di apertura elasticizzato per il viso oltre che di una copertura per le spalle (10 cm) da sovrapporre sotto gli altri indumenti per assicurare una protezione continua e nastro adesivo alla tuta.
- Nessun materiale assicura una protezione completa da tutti i prodotti chimici e le sostanze pericolose. La decisione finale sull'idoneità dei prodotti Ansell, dai soli o insieme ad altri DPI, spetta esclusivamente all'utilizzatore finale.
- Modelli con calzini attaccati: le calze vanno indossate all'interno degli stivali per la protezione chimica (che vengono venduti separatamente) con il risvolto posizionato sopra la parte superiore dell'apertura dello stivale. Gli stivali devono essere puliti e asciutti per camminare né per calpestare sversamenti di prodotti chimici o pozzanghere di acqua.
- Le calzature antiscivolo offrono una resistenza limitata allo scivolamento, ma non eliminano completamente il rischio di scivolamento e/o di caduta, soprattutto su superfici bagnate. Verificare che i calzini o gli stivali assicurino una resistenza meccanica adeguata per la superficie su cui si prevede di camminare e che la suola non sia danneggiata. Alcuni materiali usati per sovra-stivali o sovra-scarpe o nei calzini o stivali attaccati non sono da usare in ambienti contenenti presentano rischi di scivolamento e/o caduta.
- Modelli con nastro retroriflettente: anche se ovrea maggiore visibilità, il prodotto non è conforme alla norma EN ISO 20471.
- I modelli dotati di loop per dita vanno usati solo con un sistema a doppio guanto in cui l'utilizzatore mette il loop per dita sul sottoguanto e poi indossa il secondo guanto sulla manica dell'indumento.
- Avvertenza – Gli indumenti, le chiusure a gancio e ad anello non devono essere aperte mentre si lavora in zone di pericolo.
- Gli indumenti protettivi dissipativi elettrostatici (ESD) non devono essere aperti né tolti in presenza di materiali infiammabili o in atmosfere pericolose a causa del pericolo di infiammabilità o esplosione.Gli indumenti ESD non devono essere usati in atmosfere ricche di ossigeno pure o arricchite di ossigeno (superiore al 21%) perché la combustione diventa più violenta. Gli indumenti protettivi ESD possono essere influenzate dall'usura, dal lavaggio e da possibili contaminazioni. Gli indumenti protettivi ESD devono coprire completamente tutti i materiali non conformi durante il normale utilizzo (compresi piegamenti e movimenti) e le eventuali chiusure a gancio e ad anello devono essere chiuse quando devono essere aperte. Adottare adeguate misure per garantire che la persona che indosserà la tuta sia adeguatamente messa a terra. La resistenza tra la persona e la terra deve essere inferiore a 10^9 Ω, ad esempio mediante l'uso di adeguate calzature.
- Non utilizzare gli indumenti ESD come dispositivi di difesa personale. Restituire l'indumento difettoso (non utilizzato e non contaminato) al distributore.

Conservazione - Non conservare in ambienti sottoposti a calore eccessivo o luce solare diretta.

Smaltimento - Smaltire gli indumenti secondo le normative locali.
Per qualsiasi domanda, si prega di contattare l'ufficio tecnico Ansell.Il produttore nega ogni garanzia non specificatamente indicata nelle istruzioni per l'uso e declina ogni responsabilità per usi impropri dei prodotti.

INSTRUKSJONER FOR BRUK — NO

EU-samsvarserklæring kan lastes ned fra www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 1500 PLUS tidligere kjent som MICROGARD® 1500 PLUS

Merking: 1. Kjeledresprodusent/merkenavn. **2.** CE-merking. Bekrefter kategori III-godkjennelse av SGS Fimko, EU-direktiv og EU-forskrift 2016/425 typegodkjennelse utført av SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Teknisk kontrollorgan nr.: 0598. **3.** Kjemiske beskyttelsesklær med begrenset levetid. **4.** Les denne bruksanvisningen før bruk. **5.** Størrelser. Måned/år for produksjon. **6.** Produkt-ID. **7.** Piktogrammer som viser hvilke farer produktet er ment å motstå. **8.** Må ikke vaskes. **10.** Må ikke strykes. **11.** Må ikke tørkes i tørketrommel. **12.** Må ikke renses kjemisk. **13.** Kun til engangsbruk. **14.** Ansell Microgard Limited.

Beskyttelsesnivåer og ytterligere egenskaper: 15. Oppnådde "Typer" helkroppsbeskyttelse **16.** Heldrakt påkrevet i henhold til EN 1073-2 for barriere mot radioaktive partikler med unntak av Klasse 2 for punkteringsmotstand i avsnitt 4.2. Heldrakten er også i henhold til kravene i klasse 2. 17. EN 1149-5 Testet for gjennomgående antistatiske egenskaper for å sikre kontrollert elektrostatisk skyggid når det er korrekt jordet.

Fysisk ytelse for AlphaTec® 1500 PLUS Fabric — **EN-klasse***

	Oransje	Lysblå	Hvit	Marineblå
EN 530 Slitestyrke	2 av 6	2 av 6	2 av 6	2 av 6
EN ISO 7854 Flexing Crack Growth	5 av 6	6 av 6	5 av 6	6 av 6
EN ISO 9073-4 Rivemotstand	2 av 6	2 av 6	2 av 6	2 av 6
EN ISO 13934-1 Strekkstyrke	1 av 6	2 av 6	1 av 6	1 av 6
EN 863 Punkteringsmotstand	1 av 6	1 av 6	1 av 6	1 av 6
EN 25978 Motstand mot blokkering	Ingen blokkering	Ingen blokkering	Ingen blokkering	Ingen blokkering
EN ISO 13935-2 Sømstyrke	3 av 6	3 av 6	3 av 6	3 av 6

*EN-klasse spesifisert av EN 14325:2004. Jo høyere klassenummer, desto bedre ytelse.

EN ISO 6530 Motstand mot gjennomtrengning av kjemikalier – AlphaTec® 1500 PLUS Fabric

	Avstøtning EN-klasse*			
	Oransje	Lys blå	Hvit	Marineblå
Sulphuric Acid (30%)	2 av 3	3 av 3	3 av 3	3 av 3
Sodium Hydroxide (10%)	3 av 3	3 av 3	3 av 3	3 av 3
	Gjennomtrengning EN-klasse*			
Sulphuric Acid (30%)	2 av 3	3 av 3	3 av 3	3 av 3
Sodium Hydroxide (10%)	3 av 3	3 av 3	3 av 3	3 av 3

AlphaTec® 1500 PLUS heldraktytelse

Type 5: Partikkeltest	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Bestått Ljmn, 82/90 ≥ 30 % og Ls, 8/10 ≤ 15 %
Type 6: Redusert sprøytest	EN 13034:2005+A1:2009 Bestått
Δ Radioaktive partikler	EN 1073-2:2002** Klasse 1
Elektrostatiske egenskaper	EN 1149-5:2008 Bestått t_{50} < 4 s

Hele drakten egenskaper for AlphaTec® 1500 PLUS

Type 5: Partikkeltest	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Ljmn, 82/90 ≥ 30 % og Ls, 8/10 ≤ 15 %
Type 6: Reduserer sprøytest	EN 13034:2005+A1:2009
Δ Radioaktive partikler	EN 1073-2:2002**
Elektrostatiske egenskaper	EN 1149-5:2008

Hele drakten egenskaper for AlphaTec® 1500 PLUS

Type 5: Partikkeltest	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Ljmn, 82/90 ≥ 30 % og Ls, 8/10 ≤ 15 %
Type 6: Reduserer sprøytest	EN 13034:2005+A1:2009
Δ Radioaktive partikler	EN 1073-2:2002**
Elektrostatiske egenskaper	EN 1149-5:2008

Hele drakten egenskaper for AlphaTec® 1500 PLUS

Type 5: Partikkeltest	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Ljmn, 82/90 ≥ 30 % og Ls, 8/10 ≤ 15 %
Type 6: Redusert

- Elektrostatický dispatívni („ESD“) ochranný obleк se nesmí otevírat nebo sklápět v hořlavých nebo výbušných prostředích nebo při manipulaci s hořlavými nebo výbušnými látkami.
- Ochranný ESD oblek se nesmí používat bez ochranných součástí (rukavice, obuv) a musí být doplněn souhlasu odpovědného bezpečnostního technika. ESD účinnost ochranného oblečení může být ovlivněna opotřebením, čištěním a nesprávným skladováním. Oblek musí být normálním používání (včetně ohýbání a pohybů) zcela zahrnut všechny normativně nebo nezbytné materiály a na obvyklém místě odevzdán k kontrole bez vady. Malá by být přijata vhodná opatření, aby bylo zajištěno, že nositel obleku je řádně uzemněn. Odpor mezi nohodou a zemí musí být menší než 10⁸ Ω. Lidé by měli být zajištěno například adekvátní obuví.

V nepravidelpodobném případě defektů oblek nepoužívejte. Vratte vadný oblek svému distributorovi nebo autorizovanému servisnímu centru.

Uskladnění – Neskladujte za nadměrné teploty nebo na přímem slunečním svitle

Uskladnění – Neskladujte obleky v sousedství s místními zdroji tepla.

Mäte–li dotazy, kontaktujte technický tým Ansell. Výrobce odmítá veškeré záruky, které nejsou výslovně uvedeny v baleni výrobku, a neodpovídá za nesprávné použití výrobků společnosti Ansell.

- Elektrostatický disipatívni („ESD“) ochranný oblek se nesmí otevírat nebo sklápět v hořlavých nebo výbušných prostředích nebo při manipulaci s hořlavými nebo výbušnými látkami.
- Ochranný ESD oblek se nesmí používat bez ochranných součástí (rukavice, obuv) a musí být doplněn souhlasu odpovědného bezpečnostního technika. ESD účinnost ochranného oblečení může být ovlivněna opotřebením, čištěním a nesprávným skladováním. Oblek musí být normálním používání (včetně ohýbání a pohybů) zcela zahrnut všechny normativně nebo nezbytné materiály a na obvyklém místě odevzdán k kontrole bez vady. Malá by být přijata vhodná opatření, aby bylo zajištěno, že nositel obleku je řádně uzemněn. Odpor mezi nohodou a zemí musí být menší než 10⁸ Ω. Lidé by měli být zajištěno například adekvátní obuví.

V nepravidelpodobném případě defektů oblek nepoužívejte. Vratte vadný oblek svému distributorovi nebo autorizovanému servisnímu centru.

Uskladnění – Neskladujte za nadměrné teploty nebo na přímem slunečním svitle

Uskladnění – Neskladujte obleky v sousedství s místními zdroji tepla.

Má