GB FR PT ES DE NL TR IT NO SV FI DA PL

CS LV HU GR BG HR EE LT SK RU UA SL RO

AlphaTec® 15000 PLUS



BODY MEASUREMENTS (cm)
Таблица размеров (в см.)

Protection Levels & Additional Properties

TYPE 5 / TYPE 6 — TYPE 4 / TYPE 6

Version 28.01.19 (версия инструкции от)

PUA715P001

Available in white
Model 103, 111, 111P, 119, 144, 176 & 188
Available in light blue
Model 103, 111, 111P, 113, 124 & 144
Available in navy
Model 111
Available in orange
Model 111

KULLANIM TALIMATLARI — TR

Bu Uygunluk Beyanı www.ansell.com/regulatory adresinden indirebilirsiniz.

Alpha Tec® 1500 PLUS ve AlphaTec® 1500 PLUS

Etiket İşaretleri: 1. Tulum (İretici) ve Marka Adı. **2.** CE İşareti. SGS Firmiko Kategori III Onayına Uygundur, 2016/425 AB Yönetmeliği Tip Muayenesi, SGS Firmiko Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniemintie 3), 00211 HELSİNKİ, Finland. İngiltere tarafından gerçekleştirilmiştir. Onaylanmış Kuruluş No: 0598. **3.** Sınırlı kullanım ömürlü kimyasal koruyucu giysiler. **4.** Ürünü kullanmadan önce bu talimatı sayfasını okuyun. **5.** Bedenler: 6, Üretim Ayı / Yılı. **7.** Model tanımlama. **8.** Ürünün kullanılabileceği diğer bilgiler. **9.** Yıkanmayın. **10.** Ütülemeyin. **11.** Tamburlu kurutma yapmayın. **12.** Kuru temizlemeye vermeyin. **13.** Yeniden kullanmayın. **14.** Alev alır malzemeler. Ateşten uzak tutun.

Koruma Seviyeleri ve Ek Özellikler: 15. Elde edilen tam vücut kusurunu "Tipler" **16.** Tulum, antistatik performansına ilişkin kalıcılık seviyesini gösterir. Ürün ömrü boyunca en az 10'ten 2'ye göre test edilmiştir: Delinme direnci, Sınırlı 2 gerekliliğine rağmen Sınırlı 1'dir. **17.** EN 1149-5 Kamuya ait statik özelliktedir ve doğruya topraklama yapıldığında elektrostatik kaçak sağlar.

AlphaTec® 1500 PLUS Kumaşın Fizikselİ Performansı	Turuncu	Açık Mavi	Beyaz	Lacivert
EN 530 Aşınma	2 / 6	2 / 6	2 / 6	2 / 6
EN ISO 7854 Esneyerek çatlama	5 / 6	6 / 6	5 / 6	6 / 6
EN ISO 9073-4 Yırtma direnci	2 / 6	2 / 6	2 / 6	2 / 6
EN ISO 13934-1 Çekme direnci	1 / 6	1 / 6	1 / 6	1 / 6
EN 863 Delinme direnci	1 / 6	1 / 6	1 / 6	1 / 6
EN 25978 Dayanıklılık direnç	Engellenme yok	Engellenme yok	Engellenme yok	Engellenme yok
EN ISO 13935-2 Dikiş mukavemeti	3 / 6	3 / 6	3 / 6	3 / 6

*EN 14325:2004 ile belirtilen EN Sınıfı, Sınıf numarası ne kadar düşükse performans o kadar yüksek demektir.

AlphaTec® 1500 PLUS Kumaşın Fizikselİ Performansı	Geçirmezlik EN Sınıfı*			
	Turuncu	Açık Mavi	Beyaz	Lacivert
Sülfürik asit (30%)	2 / 3	2 / 3	3 / 3	2 / 3
Sodyum hidroksit (%10)	3 / 3	2 / 3	3 / 3	3 / 3
	Nüfuz Etme Sınıfı*			
Sülfürik asit (%30)	2 / 3	3 / 3	3 / 3	2 / 3
Sodyum hidroksit (%10)	3 / 3	3 / 3	3 / 3	3 / 3

AlphaTec® 1500 PLUS Tüm Elbise Performansı

Tip 5: Partikül Testi	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Başarılı Lₒₒₖ ≤ %30 ve L_{in} ≤ %15
Tip 6: Azaltılmış Püskürtme Testi	EN 13034:2005+A1:2009 Başarılı
⚠ Radyoaktif Partiküller	EN 1073-2:2002** Sınıf 1
Elektrostatik Özellikler	EN 1149-5:2008 Başarılı, t_{50} < 4 sn

** Tulum, radyoaktif parçacıkla karşı koruma sağlamaz diyorsa, Madde 4.2 hariç olmak üzere EN 1073-2'ye göre test edilmiştir: Delinme direnci, Sınıf 2 gerekliliğine rağmen Sınıf 1'dir. Ürün zaten aşırı ale alabilirlik sayesinde kirlenmesini tutuşturabilir diye test edilmemiştir. Not: yonlaştırıcı radyasyonu karşı koruma sağlamaz

Tipik Kullanım Ayıkları

AlphaTec® elbiseler, içeriki tehlikeli maddelere, hasara sürünlere veya kontaminasyon bandırılan proseslere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Yeni ürünü kullanmadan kullanılan bağlı olarak spesifik tehlikelere karşı koruma sağlamak için kullanılırlar. Bkz. "Tip" Koruma Seviyeleri ve Ekle Edilen Ek Özellikler.

Kullanım Sınırlamaları

- Elbiseyi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve elbiseyi, koruyucu özelliğine zarar verebilecek hasarlara (delikler, hasarlı dikişler, hasarlı sabitleyiciler, çok kirli kısımlar vs.) karşı inceleyin. Hasarlı elbiseyi vekilde değiştirin.
- Kontamine olmuş elbiseler okanırlıkan, zararlı maddelerin kullanıcıya temas etmemesine dikkat edilmelidir. Elbise kontamine olmuşsa, okanırlıadan önce dekontaminasyon prosedürlerini takip edin (dekontaminasyon yapmak gerekebilir).
- Kontamine olan, aşınan veya hasar gören elbise çıkarılmalı ve uygun bir şekilde bertaraf edilmelidir.
- Çalışma ortamı yeterince doğru analiz edilmezse, kimyasal koruyucu elbise giymek ısı stresine yol açabilir. Isı stresini veya Ansell elbisenin zarar görmesini en aza indirmek için ovgant iş yükünü düşürülmelidir.
- Ansell ürünleri diğer KKD'ler ile birlikte ve tam tip koruma amacıyla kullanılıyorsa, kol ağızları etkilenirse, bilekler bağlara ve başlık sıkıştırılmalıdır. Ansell ürünlerinin, Ayrıca, kendinden yapışkanlı fermuar kapağı, arka kısmıdaki kağıt symlip bu kısım çıkarılmalıdır. Bunlar sağlanmazsa, Ansell elbiseyi giyerken bunlarla veya kullanımı meydana gelebilir. Bunlar sağlanmazsa, Ansell elbiseyi giyerken bunlarla veya kullanımı gün ilave olarak da yapıştırın. Bu başlıklar sağlanmazsa, bağlıklar kullanılmalıdır. Bu bağlıklar sağlanmazsa, Ansell elbiseyi giyerken bunlarla veya kullanımı gün kapatıcısına sahip olduğundan emin olun. Başlık tuluma tamamen bantlanmalıdır.
- Hiçbir elbise tüm kimyasallara veya zararlı maddelere karşı eksiksiz koruma sağlamaz. Ansell ürünleri belirli kullanımlar ve belirli kullanıcılar dikkate alınarak belirli bir uygulamaya uygun olur olmadığına karar vermek tamamen kullanıcının sorumluluğudur.
- Sabitleyici çorapli modeller: Çoraplar, kimyasal koruyucu botların (ayın olarak sabit) içine giyilecek ve sarkan kısmı bot açıklığının en ust kısmının üzerine gelecek biçimde giylimek üzere tasarlanmıştır. Bunlar sağlanmazsa, Ansell elbiseyi giyerken veya kullanırken yıv birikintilerinin üzerinde durmak veya yürümek için uygun değildir.
- Kaymayı savaştarın ayakkabı kısmına giyilmesi gerekir. Bunlar sağlanmazsa, ayakkabı özellikle ıslak yüzeylerde kayma ve/veya düşme riskini tamamen ortadan kaldırmaz. Kullanacağınız çorap veya botların üzerinde yüzeyleriyle yüzeye karşı yeterince mekanik direnç sağlayacaklarından emin olun. Bot veya ayakkabı galoşlarında ya da sabitleyici çorap veya botlarda kullanılan bazı malzemeler, kayma ve/veya düşme riski bulunan ortam koşullarında uygun değildir.
- Daha fazla görünürlük için gerekiyorsa, kullanıcı yerli bulunan bileklerin. Ürün, EN ISO 20471'e uygun değildir.
- Parmak halkası modeller: Sadece, kullanıcının parmak halkasını iç eldiveninin yerleştirdiği ve kontaminasyon elbise kılınan tamamen kapatmak üzere dış eldiven sisteminde kullanılmalıdır.
- Uyarı: Tehlikeli bölgelerde çalışırken kaynak halka kullanılmıyor (kıvılcı açılmamalıdır).
- Elektronik Yrtıhan ("ESD") Koruyucu Elbise, alev alabilir veya patlayıcı ortamlardayken ya da alev alır veya patlayıcı maddeler ellecişinkren açılmamalı veya çıkarılmamalıdır. ESD Koruyucu Elbise, sorumlu emniyet mühendisi veya benzeri bir sivil sorumlu bir makamdan zengin ortamda kullanılmamalıdır. Asynna, vıpranma, yıpranma (eldiveni ve kontamınasyon kaynağı olabilir) veya kirlenmesi durumunda, ESD Koruyucu Elbise normal kullanım (bukülmeler ve hareketler dahil) sırasında tüm uygun olmayan malzemeleri tamamen kapatmak ve elbiseideki kanca ve halka sabitleyiciler (varsa) aşılmamalıdır. Kullanıcı, ESD'nin uygun şekilde çıkarılmasına sağlamaya yönelik tedbirler almalıdır. Kişi ile toprak arasındaki direnç 10⁶Ω değerinden az olmadığı (uygun tip ayakkabı giyilerek bu sağlanabilir).

Kusurlu olma ihtimali düşük de olsa, elbiseyi çimseyin. Kusurlu elbiseyi (kullanılmamış ve kontamine olmamış halde) ürün distribütörünüze iade edin.
Saklama: Çok sıcak veya doğrudan güneş ışığına maruz kalmadan saklamayın.
Bertaraf - Elbiseleri yerel yönetmeliklere göre bertaraf edin

Konu hakkında sorularınız varsa Ansell teknik ekibine danışabilirsiniz. Dretci, ürün ambalajında açıkça belirtilmemiş her tür gaz/sıvı reaktifler ve Ansell ürünlerinin hasarlanmasına yol açabilecek herhangi bir kimyasal ürünler kullanılmasından dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ISTRUZIONI PER L'USO — IT

La Dichiarazione di Conformità EU è scaricabile qui www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 1500 PLUS nome usato in precedenza MICROGARD® 1500 PLUS

Marcature etichetta: 1. Produttore della tuta/marca. **2.** Marcatura CE. Conforma alla Categoria III in parte di SGS Firmiko, Regolamento UE 2016/425 relativo ai DPI. Organismo notificato n. 0598. **3.** Sono indicate le dimensioni. **4.** Leggere il presente foglio di istruzioni prima dell'uso. **5.** Lotto di produzione. **7.** Identificazione del modello. **8.** Ulteriori informazioni sull'utilizzo. **9.** Non lavare. **10.** Non stirare. **11.** Non asciugare in asciugatrice. **12.** Non lavare a secco. **13.** Non riutilizzare. **14.** Materiale infiammabile. Mantenere lontano dal fuoco.

Livelli di protezione e altre proprietà: 15. "Tipo" di protezione integrale del corpo raggiunta. **16.** Tutta testata secondo EN 1073-2 per la sua funzione di barriera contro le particelle radioattive, ad eccezione della Clausola 4.2: "Resistenza alla perforazione". La Classe 1 rispetto ai requisiti della Classe 2. **17.** Testato sottoposto a antistatico behandelt secondo norma EN 1149-5 per prestazioni elettrostatiche dissipative.

Prestazione fisica del tessuto AlphaTec® 1500 PLUS

	Arancione	Celeste	White	Blu marino
EN 530 Abrasione	2 di 6	2 di 6	2 di 6	2 di 6
EN ISO 7854 Screpolature da flessione	5 di 6	6 di 6	5 di 6	6 di 6
EN ISO 9073-4 Resistenza allo strappo	2 di 6	2 di 6	2 di 6	2 di 6
EN ISO 13934-1 Resistenza alla trazione	1 di 6	1 di 6	1 di 6	1 di 6
EN 863 Resistenza alla puntura	1 di 6	1 di 6	1 di 6	1 di 6
EN 25978 Resistenza al bloccaggio	Nessun bloccaggio	Nessun bloccaggio	Nessun bloccaggio	Nessun bloccaggio
EN ISO 13935-2 Tenuta delle cuciture	3 di 6	2 di 6	3 di 6	3 di 6

* Classe 6 in specificata da norma EN 14325:2004. Più alto è il numero della classe, migliore è la prestazione.

EN ISO 6530 Resistenza alla penetrazione dei prodotti chimici Tessuto AlphaTec® 1500 PLUS

	Classe EN di repellenza*			
	Arancione	Celeste	White	Blu marino
Acido solforico (30%)	2 di 3	3 di 3	3 di 3	3 di 3
Idrossido di sodio (10%)	3 di 3	2 di 3	3 di 3	3 di 3
	Classe EN di penetrazione*			
Acido solforico (30%)	2 di 3	3 di 3	3 di 3	3 di 3
Idrossido di sodio (10%)	3 di 3	3 di 3	3 di 3	3 di 3

Prestazione dell'intera tuta AlphaTec® 1500 PLUS

Tipo 5: Test della resistenza alle particelle	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Superato Lₒₒₖ ≤ %30 e L_{in} ≤ %15
Tipo 6: Test dello spruzzo ridotto	EN 13034:2005+A1:2009 Superato
⚠ Particelle radioattive	EN 1073-2:2002** Classe 1
Proprietà elettrostatiche	EN 1149-5:2008 Superato t_{50}< 4 s

** Tuta testata secondo EN 1073-2 per la funzione di barriera contro le particelle radioattive, ad eccezione della Clausola 4.2: "Resistenza alla puntura", che raggiunge la Classe 1 anche se il requisito della Classe 2 è richiesto. Il prodotto è stato testato rispetto ai requisiti più elevati della Classe 2 per la resistenza all'infiammabilità. Nota: Non protegge contro le radiazioni ionizzanti.

Tipiche aree di utilizzo

Gli indumenti AlphaTec® sono studiati per proteggere i lavoratori da sostanze pericolose e prodotti, a seconda delle specifiche tecniche. Gli indumenti AlphaTec® offrono una protezione da rischi specifici che dipendono dalla tossicità e dalle condizioni di esposizione. Consultare i livelli di protezione per "Tipo" e le ulteriori proprietà.

Limiti d'uso

- Prima dell'uso, leggere bene tutte le istruzioni e ispezionare gli indumenti per assicurarsi che non presentino danni che potrebbero ridurre la funzione protettiva (ad es. buchi, lacerazioni o chiusure danneggiate). Eventuali indumenti danneggiati devono essere rimossi dal cantiere.
- Fare molta attenzione nel togliersi tute contaminate per evitare la contaminazione della persona che indossa la tuta con sostanze chimiche pericolose. Se gli indumenti sono contaminati, seguire le procedure di decontaminazione. Se necessario, smaltire gli indumenti di tagliersel.
- In caso di contaminazione, gli indumenti sporchi o danneggiati devono essere rimossi e smaltiti in modo corretto.
- Indossare indumenti per la protezione chimica può essere causa di stress termico se non si è in possesso sufficiente di informazioni sufficienti per consentire una valutazione. Per ridurre al minimo lo stress termico o il danneggiamento degli indumenti Ansell, indossare un sottopanno adeguato.
- Se si usano i prodotti Ansell insieme ad altri DPI è necessario che il prodotto "completo", far attenzione che non si produca un'area di contatto tra due parti che possono essere in contatto tra loro. Inoltre, utilizzare la pattina autodesiva della cerniera togliendo la cartina protettiva e applicandola sopra la cerniera. Questo aiuta a fissare la cerniera. Se la pattina della cerniera, applicare altro nastro per la massima protezione. In caso di utilizzo della tuta con copricapo separato, assicurarsi che il copricapo sia dotato di apertura elasticizzata per il viso oltre che di una copertura per le spalle (10 cm) da indossare sotto gli abiti. Il copricapo deve essere fissato con nastro adesivo alla tuta.
- Nessun materiale assicura una protezione completa da tutti i prodotti chimici e le sostanze pericolose. La decisione finale sull'idoneità dei prodotti Ansell, da soli o insieme ad altri DPI, per operare in condizioni specifiche è responsabilità dell'utente.
- Modelli con calzini attaccati: le calze vanno indossate all'interno degli stivali per la protezione chimica (che vengono venduti separatamente) con il risvolto posizionato sopra gli stivali per impedire l'ingresso di liquidi. Le calze possono essere indossate da adatti per camminare nel per calpestare serviamenti di prodotti chimici o pozzanghere di liquidi.

Le calzature antiscivolo offrono una resistenza limitata allo scivolamento, ma non eliminano completamente il rischio di scivolamento e/o di caduta, soprattutto su superfici bagnate. Verificare che i calzini o gli stivali assicurino una resistenza meccanica adeguata per la superficie su cui si prevede di camminare e che la suola non sia danneggiata. Alcuni materiali usati per sovra-stivali o sovra-scarpe o nei calzini o stivali attaccati non sono adatti a camminare: consultare il presentano rischi di scivolamento e/o caduta.

Modelli con nastro retroriflettente: Ansell garantisce che il nastro retroriflettente è prodotto non è conforme alla norma EN ISO 20471.

I modelli dotati di loop per dita vanno usati solo con un sistema a doppio guanto in cui l'utilizzatore mette il loop per dita sul sovraguanto e poi indossa il secondo guanto sulla manica dell'indumento.

- Avvertenza – Se gli indumenti, le chiusure e ad anello non devono essere aperti, mentre si lavora in zone di pericolo.
- Gli indumenti protettivi dissipativi elettrostatici (ESD) non devono essere aperti nè togliersi in presenza di atmosfere esplosive o infiammabili a meno che non si sia accertato che non infiammabile o esplosiva.Gli indumenti ESD non devono essere usati in atmosfere ricche di ossigeno senza ulteriori precauzioni supplementari. Gli indumenti ESD, se precedenti degli indumenti protettivi ESD possono essere influenzate dall'usura, da lavaggi e da possibili contaminazioni. Gli indumenti protettivi ESD devono coprire completamente tutti i materiali non conformi durante il normale utilizzo (compresi piegamenti e movimenti) e le eventuali chiusure a pressione. Gli indumenti ESD non devono essere aperti. Adottare adeguate misure per garantire che la persona che indosserà la tuta sia opportunamente messa a terra. La resistenza tra la persona e la terra deve essere inferiore a 10⁸ Ω, ad esempio mediante l'uso di adeguate calzature.
- Gli indumenti ESD non devono essere usati come dispositivi. Restituire l'indumento difettoso (non utilizzato e non contaminato) al distributore.
- **Conservazione** - Non conservare in ambienti sottoposti a calore eccessivo o luce solare diretta.
- **Smaltimento** - Smaltire gli indumenti secondo le normative locali.
- Per qualsiasi domanda o dubbio, si prega di contattare l'ufficio Ansell il produttore nega ogni garanzia non specificatamente indicata nella confezione del prodotto e non è responsabile per usi impropri del prodotto.Ansell.

INSTRUKSJONER FOR BRUK — NO

EU-samsvarserklæring kan lastes ned fra www.ansell.com/regulator

AlphaTec® 1500 PLUS tidligere kjent som MICROGARD® 1500 PLUS

Merking: 1. Kjeledressprodusent/merkenavn. **2.** CE-merking. Bekrefter kategori III-godkjennelse av SGS Firmiko, EU-direktiv og EU-forskrift 2016/425 typegodkjennelse utført av SGS Firmiko Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniemintie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Produkt testet av Storbritannien nr. 0598 **3.** Kemisk beskyttelsesklær med begrenset levetid. **4.** Lø.lles detta instruktionsblad innan du börjar använda produkten. **5.** Storlek: 6, tillverkad Månad / Year. **7.** Modell-ID. **8.** Storleksområden vilket kroppsmåtten **9.** Får ej tvättas. **10.** Får ej strykas. **11.** Får ej torktumlas. **12.** Får ej kemtvättas. **13.** Får ej återanvändas. **14.** Brandfarligt material. Hålls borta från öppen eld.

Skyddsnivåer och övriga egenskaper: 15. Uppnådda "typer" av helkroppsskydd 16. Dräkten har testats enligt EN 1073-2 för skydd mot radioaktiva partiklar, med undantag för Klausul 4.2 "Motstånd mot punktering" som endast uppnår Klass 1 istället för det eftersökta Klass 2. **17.** EN 1149-5 Typgt är antistatisk behandlad och tillhör elektrostatisk beskyttelse med det jordes korrekt.

Fysisk egenskaper för AlphaTec® 1500 PLUS

	Oranje	Lichtblauw	Wit	Marineblauw
EN 530 Abrasion	2 av 6	2 av 6	2 av 6	2 av 6
EN ISO 7854 Flexningssprickning	5 av 6	6 av 6	5 av 6	6 av 6
EN ISO 9073-4 Rivhållfasthet	2 av 6	2 av 6	2 av 6	2 av 6
EN ISO 13934-1 Draghållfasthet	1 av 6	1 av 6	1 av 6	1 av 6
EN 863 Punkteringsmotstånd	1 av 6	1 av 6	1 av 6	1 av 6
EN 25978 Beständighet mot blockering	Ingen blockering	Ingen blockering	Ingen blockering	Ingen blockering
EN ISO 13935-2 Sömstyrka	3 av 6	3 av 6	3 av 6	3 av 6

*EN-klass specificerat i EN 14325:2004. Ju högre klassnummer, desto bättre prestanda.

EN ISO 6530 Motstand mot gjennomtrengning av kjemikalier – AlphaTec® 1500 PLUS Fabric

	Avstøtning EN-klasse*			
	Oranje	Lys blå	Hvit	Marineblå
Sulphuric Acid (30%)	2 av 3	3 av 3	3 av 3	3 av 3
Sodium Hydroxide (10%)	3 av 3	2 av 3	3 av 3	3 av 3
	Gjennomtrengning EN-klasse*			
Sulphuric Acid (30%)	2 av 3	3 av 3	3 av 3	3 av 3
Sodium Hydroxide (10%)	3 av 3	3 av 3	3 av 3	3 av 3

AlphaTec® 1500 PLUS heldrakttyske

Type 5: Partikkeltest	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Bestått Lₒₒₖ ≤ %30 og L_{in} ≤ %15
Type 6: Redusert sprøytest	EN 13034:2005+A1:2009 Bestått
⚠ Radioaktive partikler	EN 1073-2:2002** Klasse 1
Elektrostatiske egenskaper	EN 1149-5:2008 Bestått t_{50}< 4 s

** Hjelderdress testet iht. EN 1073-2 for barriere mot radioaktive partikler, med unntak av punkt 4.2: Punktmotstand der det kreves oppnådd klasse 1 som er klasse 2. Antenneissmotstand er ikke testet siden produktet allerede er merket som brannfarlig. Merk: Beskytter ikke mot ioniserende stråling.

Typiske bruksområder

AlphaTec®-plagg er beregnet for å beskytte arbeidere mot farlige stoffer eller skjære produkter og prosesser mot forurensing. De blir vanligvis brukt til beskyttelse av kjemikalier og farlige produkter i henhold til kjemikaliespesifikk risikoprofil. Se "Type" beskyttelsesnivåer og ytterligere egenskaper som er oppgitt.

Användningsbegränsningar

- Innan användning, läs igenom alla instruktioner och inspektera plagget för skador som kan påverka dess skyddande funktion (t.ex. hål, skadade sömmar och fästen, smutsiga omslutningar). Ersätt skadade plagg.
- Var försiktig när kontaminerade plagg tas av så att inte användaren kontaminerar sig med farliga ämnen som kan finnas på kontaminerade plagg. Om plagg är kontaminerade följa (t.ex. dekontamineringsbruset) för tajet tages af.
- Vid kontaminering, slitage eller skador skall plagget tas av och avyttras på korrekt sätt.
- Att bära kemskyddsklädder kan leda till värmebelastning om inte lämpliga åtgärder för arbetsmiljöhygien. Lämpliga åtgärder bör plagget Ansell-produkter.
- Om Ansell-produkter bruks tillsammans med annat personskyddsutrustning, och för hult "typ"-skydd, är det nödvändigt att tejpa manschetterna till handskarna, anklarna till stövlarna och halsen till andningsapparaten. Den självklibbande tejpen bör alltid vara används, genom att dra av pappret och pressa nertill så att den sitter. Var noga med att undvika vecks. Det är det bäst att tillämpa tejpen i en ren miljö för att det skall ge fullständigt skydd. När du använder denna overall med en separat huva, ska du se till att huvan har en separat hakstöd som tillhandahålls av kontaktlinsen på 10 cm som ska bäras under plagget. Huvan ska vara helt tejpad på overallen.
- Ingå dräkter ger ett fullständigt skydd mot alla kemikalier och farliga ämnen. Att skaffa lämpliga produkter Ansell-produkter är lämpliga, vare sig de används för sig eller tillsammans med annan personskyddsutrustning, för en specifik tillämpning av användaren av produkten.
- Modeller med fasta sockar - sockarna är utformade för att bäras i kemskyddsstövlar (sälja separat) med lämpliga specifikationer. Sockarna ska bäras under stövlar för att stövlar är olämpliga för att gå eller stå i kemikaliespill eller vätskepölar med.
- Halkskyddande skor - Ansell-produkter kan inte garantera en specifik nivå av friktion för att halka och/eller falla fullständigt, särskilt inte på våta underlag. Se till att sockorna eller stövlarna som du använder ger en friktionsnivå som är tillräcklig för din specifika arbetsmiljö.
- Skälhemende fottag: ger en viss beskyttelse mot å skli, men vil ikke fullstendig utelukke risikoen for å skli og falle. Sikkerhetsfottøy med stålhette. Kontroller at sokkene eller støvlene gir tilstrekkelig mekanisk motstand for underlaget det skal gå på og at sålen ikke er skadet. Visse material som anvånds i yttersstövlar, yttersockar eller fasta sockar eller stövlar är inte avsedda att användas i miljöer där det finns risk för fall och/eller halka.
- Modeller med silverfargad reflekterende tejp för ökad synlighet; produkten uppfyller inte EN ISO 20471.
- Modeller med fingerborgar ska endast användas med ett dubbelt handsksystem där handsdamen sätter fingertogården över innerhandsken och ytterhandsken sedan bärs över dräktens ärm.
- Varning - kardborreband, om sådana finns, ska inte öppnas vid arbete i farlig omgivning.
- Skyddskläder med elektrostatiska egenskaper (ESD) är inte öppnas eller tas av i lättantändliga eller explosiva miljöer om det inte har fastställts att det inte finns risk för explosion i den specifika miljön. Ett ESD-skyddande klädder ska inte användas i synberikade miljöer utan föregående ytterligare ESD-beskyttelsestiltak skal ikke brukes i oksygenrike miljøer uten ytterligere ESD-beskyttelsestiltak. Skyddsklädena kan påverkas av slitage, tvätt och kontaminering. ESD-klädder skal under normal arbetsbelastning (inklusive rörelser och böjningar) vara täckta av andra plagg som böjer och rörelser) och eventuella kardborreband på dräkten ska inte öppna. Det ska vara säkert att ta av ESD-klädsel så att den inte kontaminerar den som bär den. Det ska vara ordentligt jordad. Ansvaret för att säkerställa att personen och jord ska vara mindre än 10⁸Ω, t.ex. genom att bära skyddsskor.

Om dräkten osannolikt nog skulle vara defekt, ska den inte användas. Returnera den defekta dräkten (oanvänd och okontaminerad) till din leverantör.

Förvaring - Förvara inte dräkten i överdriven värme eller i direkt solsken
Avyttring - Avyttra produkten i enlighet med lokala bestämmelser.
Vid frågor, kontakta Ansells tekniska team. Tillverkaren ger inga garantier som inte specifikt nämnts på produktförpackningen och ansvarar inte för felaktig användning av Ansell-produkter.

KÄYTTÖOHJEET — FI

EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus on ladattavissa osoitteesta www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 1500 PLUS aiemmin tuotemerkillä MICROGARD® 1500 PLUS

Tuotesolmerekinnät: 1. Haalareiden valmistaja/tuotemerkki. **2.** CE-merkki. Vahvistaa kategorian III hyväksynnän, jonka on antanut SGS Firmiko, EU-tuoteasetus 2016/425 mukaisen tyypinhyväksyntätarkastuksen suorittanut SGS Firmiko Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniemintie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Ilmoitettu laitos Ison-Britannian nro 0598 **3.** Kemiallisen suojapukuja voidaan käyttämään rajoitettu kemikaalisuojavaatteista. **4.** Lue tämä käyttöohjeenkin ennen tuotteen käyttöä. **5.** Koko: 6, Valmistuskuukausi / vuosi. **7.** Tyyppimerkintä. **8.** Muut käyttöä koskevat tiedot. **9.** Ei saa pestä. **10.** Ei saa silittää. **11.** Ei saa kuivata rummussa. **12.** Ei kemiallisesti puhdistettavissa. **13.** Ei kuivata uudelleen. **14.** Material infiammabile. Mantenere lontano dal fuoco.

Hiveensuojausten ja ylimääräisten ominaisuuksien: 15. "Tipos" de protección de cuerpo entero alcanzados 16. El mono ha sido probado conforme a la norma EN 1073-2 como protección contra partículas radioactivas, con excepción de la Cláusula 4.2: A resistência à perfuração alcanza la Clase 1 frente al requisito de Clase 2. **17.** Tejido con tratamiento antiestático y que ofrece protección electrostática cuando de conexión a tierra.

Desempeño físico do Tecido AlphaTec® 1500 PLUS

	Laranja	Azul-claro	Branco	Azul-escuro
EN 530 Abrasão	2 de 6	2 de 6	2 de 6	2 de 6
EN ISO 7854 Fissuração por flexão	5 de 6	6 de 6	5 de 6	6 de 6
EN ISO 9073-4 Resistência ao rasgo	2 de 6	2 de 6	2 de 6	2 de 6
EN ISO 13934-1 Resistência à tração	1 de 6	1 de 6	1 de 6	1 de 6
EN 863 Resistência à perfuração	1 de 6	1 de 6	1 de 6	1 de 6
EN 25978 Resistência ao bloqueio	Sem bloqueio	Sem bloqueio	Sem bloqueio	Sem bloqueio
EN ISO 13935-2 Resistência das costuras	3 de 6	3 de 6	3 de 6	3 de 6

*Classe EN especificada para norma EN 14325:2004. Quanto mais alta for a classe, melhor será o desempenho.

EN ISO 6530 Resistência à penetração de produtos químicos – Tecido AlphaTec® 1500 PLUS

	Classe EN* de repelência			
	Laranja	Azul-claro	Branco	Azul-escuro
Ácido sulfúrico (30%)	2 de 3	3 de 3	3 de 3	2 de 3
Hidróxido de sódio (10%)	3 de 3	2 de 3	3 de 3	3 de 3
	Classe EN de penetração EN*			
Ácido sulfúrico (30%)	2 de 3	3 de 3	3 de 3	3 de 3
Hidróxido de sódio (10%)	3 de 3	3 de 3	3 de 3	3 de 3

Desempenho total do fato AlphaTec® 1500 PLUS

Tipo 5: Ensaio de partículas	EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010 Aprovado $L_{iso\ 30:90}$ < 30% and $L_{in\ 5:10}$ ≤ 15%
Tipo 6: Ensaio de pulverização reduzida	EN 13034:2005+A1:2009 Aprovado
⚠ Partículas radioactivas	EN 1073-2:2002** Classe 1
Propriedades electrostáticas	EN 1149-5:2008 Aprovado t_{50}< 4 s

**Mecaoção testado de acordo com a norma EN 1073-2 para determinar a barreira contra partículas radioactivas, com excepção da Cláusula 4.2: A resistência à perfuração alcança a Classe 1 versus a exigência da Classe 2. A resistência à ignição não é testada porque o produto possui uma advertência de inflamabilidade. Nota: não protege contra radiação ionizante

Áreas típicas de utilização

O vestuário AlphaTec® foi criado para proteger os trabalhadores contra substâncias perigosas ou produtos e processos sensíveis contra a contaminação. É tipicamente utilizado para proteção contra substâncias específicas, dependendo da toxicidade e das condições de exposição. Consulte os níveis de proteção do "tipo" e propriedades adicionais consoante a

Limitações de uso

- Antes de utilizar, reveja todas as instruções e inspeccione o vestuário para verificar a existência de danos que possam reduzir a sua função de protecção (por exemplo, costuras e aberturas de fixação danificadas, zonas muito sujas). Substitua o vestuário danificado.
- Deve ter cuidado ao tirar vestuário contaminado para não contaminar o utilizador com substâncias perigosas. Se o vestuário estiver contaminado, siga os procedimentos de descontaminação devem ser seguidos (por ex.: duche de descontaminação) antes de tirar o vestuário.
- Após a contaminação, desgaste ou danos o vestuário deve ser retirado e eliminado adequadamente.
- O desgaste de vestuário de protecção contra químicos pode causar estrés térmico si no se controlam debidamente las condiciones de trabajo. Consulte la información de los productos para prendas interiores apropiadas para minimizar el riesgo de estrés térmico o el daño que pueda sufrir el vestuario Ansell.
- Cuando se utilizan productos Ansell junto con otro equipo de protección individual, y para obtener la protección completa que ofrece cada uno de los materiales, es necesario que los puños de las guantes, los tobillos de las botas y la capucha al aparato de respiración con cinta adhesiva. La solapa autoadhesiva de la cremallera también debería utilizarse retirando el papel protector y pegando sobre la cremallera. Esto ayuda a fijar la cremallera. Si se utiliza otro tipo de cinta, asegurarse de cubrir la solapa de la cremallera debería aplicarse más cinta adhesiva para obtener la máxima protección. Cuando se utiliza un gorro separado, asegurarse de que tiene una cobertura para os ombros de 10 cm que deve ser usada por baixo do fato. O capuz deve ser fixado ao fato com fita adesiva. Nenhum vestuário oferece protecção completa contra todos os agentes químicos ou perigosos. A determinação da adequabilidade dos produtos Ansell, sozinhos ou em combinação com EPI adicional para uma aplicação é a responsabilidade final do utilizador.
- Modelos com meias incorporadas; as meias foram desenhadas para serem usadas dentro de botas de protecção química (que se vendem por separado), com la solapa exterior dobrada sobre o topo das botas para impedir a entrada de líquidos. As meias ou botas incorporadas não são adequadas para caminhar sobre vertidos químicos ou lagos de líquidos.
- O calçado antiscivolo de escorregamentos oferece resistência limitada ao escorregamento, mas não elimina completamente o risco de escorregar e/ou cair, especialmente em superfícies molhadas. Assegure que as botas ou as botas proporcionam resistência mecânica adequada para a superfície onde vai caminhar e que a sola não está danificada. Alguns materiais utilizados em cubrebotas, cubrezapatos o calceitas o botas integradas no calzado não são

- Elektrostatický disipativní („ESD") ochranný obsek se nesmí otevírat nebo sévlékat v hořlavých nebo výbušných prostředích nebo při manipulaci s hořlavými nebo výbušnými látkami.
Ochranný ESD obsek se nesmí používat v prostředí s nebezpečím vzniku elektrického nebezpečí souhlasu odpovědného bezpečnostního technika. ESD účinnost ochranného obleku může být ovlivněna opotřebením. Odlehčení a mechanické poškození ESD obleku musí být okamžitě nahrazeno. Ochranný ESD obsek musí být pravidelně kontrolován v souladu s normami používání (včetně ohybání a pohybů) zcela zahrnuté všechny normativní nesbodné materiály a na obleku nesmí být otevřeny žádné kapsy nebo kapsy. Měla by být přijata vhodná opatření, aby bylo zajištěno, že nosité oblečení je řádně uzemněn. Odpor mezi osobou a zemí musí být menší než 10^6 Ω. Odpor mezi ESD bunda a jakoukoliv připojenou částí nesmí nepřesahovat 10^6 Ω, přemíním, jávkálá piemérói apavi.

V nepravděpodobném případě defektů obleků nepoužívejte. Vraťte vadný oblek servisu distribuovanému (nesouhlasí s nekontaminovaným).
Uskladnění – Neskladujte za nadměrné teploty nebo na přímém slunečném světle
Likvidace – Likvidujte obsah v souladu s místními předpisy.
Máte-li dotazy, kontaktujte technický tým Ansell. Výrobce omítá veškeré záruky, které nejsou výslovně uvedeny v baleni výrobku, a neodpovídá za nesprávné použití výrobků společnosti Ansell.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA — LV

ES atbilstības deklarācija var lejupielādēt vietnē www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 1500 PLUS ieprīkoj pazīstams kā MICROGARD® 1500 PLUS

Birka Marklejums: 1. Darba tērpa raksts/zīmola nosaukums, 2.CE marķējums. Atbilst SGS Firmko Nī kategorijas apstiprinājumu cauri, 3) 0021 HELSINKI, Finland Pārbaudē veic SGS Firmko Oy, P.O. Box 30 (Šārkīnemiehe 3), 00211 HELSINKI, Finland Pilnvarotās vestides nr.: 0598. 3. Ķīmiska aizsardzība pret šādām ķīmiskajām vielām (skatiet lūdzu. 4. Pirms lietošanas izlasiet šos norādījumus. 5. Izmērs, 6. Razošanas mēnesis/gads. 7. Modeļa identifikācija. 8. Izmērs pēckonjugācijas ādas jutīguma testēšanas izmērs. 9. Nesaņemt. 10. Neglundināt. 11. Nežāvēt vešas ķīmiskajā žāvētavā. 12. Netīrīt ķīmiskajā žāvētavā. 13. Neliet atkārtoti.
14. Vesti uzmanīgi uzvilkšanas laikā. Nelietot ieraunu.

Aizsardzības līmeņi un papildu īpašības: 15. Apstiprināta atbilstība pilnas kermeņa aizsardzības "tipiem". 16. Darba tērps ir pārbaudīts atbilstoši EN 1073–2 prasībām par aizsardzību pret radioaktīvo piesārņojumu ar radioaktīvo putekļu kontaminācijas līmeni 1. klases, nav 2. klases prasībām. 17. EN 1149–5 — audumā ir apstrādāts ar vielu, kam piemīt antistatiskas īpašības, un nodrošina aizsardzību pret elektrostatiskiem impulsiem (ja ir pareizi zemēts).

Īpašums	**EN klase***			
Audums AlphaTec® 1500 PLUS				
Fizikālā efektivitāte	**Oranža**	**Gaiši zila**	**Balta**	**Tumšzila**
EN 530 Berzēšana noturība	2 no 6	2 no 6	2 no 6	2 no 6
EN ISO 7854 Noturība pret plaisāšanu	5 no 6	6 no 6	5 no 6	6 no 6
EN ISO 9073–4 Raušanas pretestība	2 no 6	2 no 6	2 no 6	2 no 6
EN ISO 13934–1 Stiepes izturība	1 no 6	2 no 6	2 no 6	2 no 6
EN 863 Gurdzināšanas izturība	1 no 6	1 no 6	1 no 6	1 no 6
	Pieņemams	Pieņemams	Pieņemams	Pieņemams
EN 25978 Noturība pret pieesārņojumu	nav	nav	nav	nav
EN ISO 13935–2 Šķērsvirziena	3 no 6	3 no 6	3 no 6	3 no 6

* EN klase atbilstoši standartam EN 14325:2004. Jo lielāks klases numurs, jo augstāka efektivitāte.

EN ISO 6530 Noturība pret ķīmisko vielu iekļūšanu — audums AlphaTec® 1500 PLUS

	Atzīmēšana EN klase*			
Sērskābe (30%)	**Oranža**	**Gaiši zila**	**Balta**	**Tumšzila**
Nātrija hidroksīds (10%)	2 no 3	3 no 3	3 no 3	2 no 3
	3 no 3	3 no 3	3 no 3	3 no 3
	Iespiešanās EN klase*			
Sērskābe (30%)	2 no 3	3 no 3	3 no 3	3 no 3
Nātrija hidroksīds (10%)	3 no 3	3 no 3	3 no 3	3 no 3

AlphaTec® 1500 PLUS aizsargērģeņa kopējā efektivitāte

5. tips. Pārbaude ar daļiņām EN 13982-1:2004+A1:2010 Atbilst prasībām
Ļpmn, 82/90 = 30% un Ls, 8/10 = 15%

6. tips. Pārbaude ar smaržmitrā aerosolā EN 13034:2005+A1:2009 Atbilst prasībām

Radioaktīvās daļiņas EN 1073–2:2002** 1. klase

⚠ Elektrostatiskās īpašības EN 1149–5 2008 Atbilst prasībām t_{50} < 4 s

* Darba tērps ir pārbaudīts atbilstoši EN 1073-2 prasībām par aizsardzību pret radioaktīvām daļiņām, izņemot 4.2. pantu: caurdurošanas izturība atbilst 1. klases, nevis 2. Aizdegšanās notunu parādījusies nav. Tādēļ tērps ir piemērots aizsardzībai pret jonizējošo starojumu ar uzlīmēšanas spēju. klases prasībām. Piezīme. Neaizsargātā pret jonizējošo starojumu

Tipiskas lietošanas jomas
AlphaTec® darba tērpi ir paredzēti darbinieku aizsardzībai no bīstamām vielām vai dīgļiem produktu un procesu aizsardzībai no cilvēku radītām bīstamām vielām. Tie paredzēti tik kārtīgai aizsardzībai pret notekūdeņu brieshmām atkarīgi no tokšīkuma un iedarbības apstākļiem. Skatiet norādes par tipu aizsardzības līmeņiem un nodrošinātajām papildu īpašībām.

Lietošanas ierobežojumi
Pirms lietošanas pārskatiet visas norādījumus un pārbaudiet, vai darba tērpam nav bojājumu, kas varētu ietekmēt tā darbspēju (piemēram, caurumi, bojāts ūzvu un šipinājumi, stipri netīras dažas). Nomainiet bojātos tērpus.
Novēršai piesārņotu darba tērpu ārējo virsmu kontaktu ar ādu, lietojiet cieaskartos a bīstamām vielām. Ja tērps ir piesārņots, pirms tā novilkšanas ir jāveic dekontaminācijas procedūras (t.i., dekontaminācijas dušas).
Ja darba tērps ir piesārņots, nodīļis vai bojāts, tas ir atbilstoši jānovērš un jāiznīcināt.
Ja ar nodrošinātā gērņeņa darba vides apstākļiem ir saistīts kādas bīstamas darba vietas var izraisīt karstuma stresu. Lai samazinātu karstuma stresa vai Ansell darba tērpa bojājumus risku, zem darba tērpa jāvelk atbilstošs apģērbs.
Ja Ansell produkti tiek kombinēti ar citiem individuālajiem aizsarglīdzekļiem, kā ārī visu tīpu aizsardzībai, nepieciešams ar līmeni pieņēmāt apcos pie cimdiem, tērpa potīšes dalās ar zābakiem un kapuci ar ķīvera vai maskām, lai nodrošinātu ūdensizturīgu atiku: nometiet šī aizmugurē esošo papīru un stingri piespiediet atoku tā, lai nevidotos kroka vēsoes; pēc rīvvešķēdēja aizlaišanas aizsargājiet to ar pārklājumu vīsu tīpa aizsardzībai ir jāliete papildu līmenie. Izmantojot šo vīsvalku (kuram nav kapuces) ar nomenamu kapuci, pārliecinieties, vai kapuces sānu atvere ir vērstaa uz priekšu, lai kapuces ir jāvelk tīpa pleces apsedošā daļa, kas ir jāvelk zem vīsvalka. Kapuce ir pilnībā jāpiestiprina pie vīsvalka.
Nevieens darba tērpu nevar nodrošināt pilnīgu aizsardzību pret vīsām ķīmiskajām vielām vai bīstamajiem faktoriem. Ansell produktu izvēle ir jāpamato ar pienācīgu riska novērtējumu.
Ansell produkti vieni paši vai kopā ar citiem papildu individuālajiem aizsarglīdzekļiem ir paredzēti pareizai aizsardzībai.
Modelīem ar pievienotām zeķēm: zeķes paredzētas ievilkt ķīmiskās aizsardzības zābakos (gāļošajās atvasēs). Ja ir nepieciešama papildu aizsardzība, to var nodrošināt ar stiešīnām. Pievienotās zeķes vai zābaki nav piemēroti ne staigāšanai ārā uz jūlijām ķīmiskām vielām vai šķidrumu baseinim, ne tālvešanai tajos.
Apavi ar pretslīdošām īpašībām. Potentīmas norādījumus par zābakiem pretestību, tie nevar pilnīgā izslēgt paslīdēšanas un/vai kritiena risku, ir īpaši uz mitrām virsmām. Pārliecieaties, vai zeķes/zābaki sniedz mehānisko pretestību atbilstoši vīsmai, pa kuru jāstaigā, kā arī, vai zole netek bojāta. Dažī vīrsīpos zābakos vai kurpēs, kā arī pievienotajās zeķēs vai zābakos izmantotie materiāli nav paredzēti lietošanai vidē, kur pastāv risks baušīdī un/vai krist.
Modeļi ar sudraba krāsas antistatisko lenti labākai redzamībai: produkts neatbilst standartam EN ISO 20471.
Modeļi ar pretslīdošām jūlieto tīkā kopā ar dubultu cimdu sistēmu, kur valkājas uzlīek pārklāju cīpu vīs apakšējā cimda, bet otrs cimds tiek vilkts virs darba tērpa piedurknes.
Brīdinājums! Ja produktam ir lejupā stiprinājums, tos nedrīkst atvērt, strādājot bīstamajā vidē.

- Elektrostatiski disipatīvi („ESD") ochranný obsek se nesmí otevírat nebo sévlékat v hořlavých nebo výbušných prostředích nebo při manipulaci s hořlavými nebo výbušnými látkami. Ochranný ESD obsek se nesmí používat v prostředí s nebezpečím vzniku elektrického nebezpečí souhlasu odpovědného bezpečnostního technika. ESD účinnost ochranného obleku může být ovlivněna opotřebením. Odlehčení a mechanické poškození ESD obleku musí být okamžitě nahrazeno. Ochranný ESD obsek musí být pravidelně kontrolován v souladu s normami používání (včetně ohybání a pohybů) zcela zahrnuté všechny normativní nesbodné materiály a na obleku nesmí být otevřeny žádné kapsy nebo kapsy. Měla by být přijata vhodná opatření, aby bylo zajištěno, že nosité oblečení je řádně uzemněn. Odpor mezi osobou a zemí musí být menší než 10^6 Ω. Odpor mezi ESD bunda a jakoukoliv připojenou částí nesmí přesahovat 10^6 Ω, přemíním, jávkálá piemérói apavi.

V neparvědpodobném případě defektů obleků nepoužívejte. Vraťte vadný oblek servisu distribuovanému (nesouhlasí s nekontaminovaným).
Uskladnění – Neskladujte za nadměrné teploty nebo na přímém slunečném světle
Likvidace – Likvidujte obsah v souladu s místními předpisy.
Máte-li dotazy, kontaktujte technický tým Ansell. Výrobce omítá veškeré záruky, které nejsou výslovně uvedeny v baleni výrobku, a neodpovídá za nesprávné použití výrobků společnosti Ansell.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS — HU

Az EU–megfelelőségi nyilatkozatot letöltheti a www.ansell.com/regulatory oldalról
AlphaTec® 1500 PLUS Korábban MICROGARD® 1500 PLUS

Jelölések a címkén: 1. Kezeselési partn/ megnevezése. 2.Ce-jelzés. Igazolja az SGS Firmko, 2016/425 sz. Ek–rendelet szerinti III. kategóriát, Az SGS Firmko Oy, P.O. Box 30 (Šārkīnemiehe 3), 00211 HELSINKI, Finland Bejelentett szervezet szétnézik oszlopok, amely a Kórázott élettartamig, vegyszer elleni védőruházat. 4. Használat előtt olvassa el szekat az utasítást. 5. Méretek 6. Gyártás hónapja és ev. 7. Modell azonosítása. 8. A méretezési pólópunt mutatja a testméretek 9. Tilos mosni. 10. Tilos vasalni. 11. Tilos centrifugálni. 12. Vegytisztítása alkalmatlan. 13 Tilos újra felhasználni 14. Gyűlékony anyag. Tartsa távol tűztől, füstöt.

Védelmi szintek és a további megvalósuló jellemzők: 15. Megvalósuló teljes testvédelem típusok. 16. A kezeselési szekat megfelel az EN 1073–2 szabványban szereplő radioaktív részecskék kizárására vonatkozóan, a 4.2 pont kivételével. Az elmélkedés kulcsszavak 1. osztályú. Az ellenőrzés kapott, a 2. osztályú szerint. Ez azt jelenti, hogy a szerint. 17. EN 1149–5 A szövet antisztatikus kezelésen esett át és megfelelő fédelés esetén elektrosztatikus szikrákat szétszórja.

Az AlphaTec® 1500 PLUS szövet fizikai teljesítménye	**Narancssárga Világoskék**	**Fehér**	**Sötétkék**
	EN–osztály*		
EN 530 Súrlódás	2	2	2
EN ISO 7854 Repedés ellenállás	5	6	6
EN ISO 9073–4 Ellenállás tépésnek	2	2	2
EN ISO 13934–1 Szakítószilárdság	2	2	2
EN 863 Ellenállás hyikasztásnak	1	1	1
EN 25978 Ellenállás az elszennyeződés ellen	Megfelelő	Megfelelő	Megfelelő
EN ISO 13935–2 Varráserősség	3	3	3

* EN osztály az EN 14325:2004 szerint meghatározva. Minél magasabb az osztály száma, annál jobb a teljesítmény.

EN ISO 6530 Vegyszerek behatolásával szemben ellenálló — AlphaTec® 1500 PLUS szövet				
	Narancssárga	**Világoskék**	**Fehér**	**Sötétkék**
	Vízlepergetés EN–osztály*			
Kénsav (30%)	3/2	3/3	3/3	3/2
Nátrium–hidroxid (10%)	3/3	3/3	3/3	3/3
	Behatolás EN–osztály*			
Kénsav (30%)	3/2	3/3	3/3	3/3
Nátrium–hidroxid (10%)	3/3	3/3	3/3	3/3

AlphaTec® 1500 PLUS teljes testet fedő védőöltözet teljesítménye

5. tips: Részecskékre vonatkozó vizsgálat EN ISO 13982–1:2004+A1:2010 Sikeres
Ļpmn, 82/90 = 30% és Ls, 8/10 = 15%

6. tips: Csökkentett permetezési vizsgálat EN 13034:2005+A1:2009 Sikeres

Szemcsés radioaktív anyagok EN 1073–2:2002** 1. osztály

Elektrosztatikus jellemzők EN 1149–5:2008 Illesztés t_{50} < 4 s

**A kezeslőben az EN 1073–2 szabvány szerint tesztelve a radioaktív részecskék kizárására vonatkozóan, a 4.2 pontot kivéve. Az elmélkedés kulcsszavai 1. osztály. Az ellenőrzés besorolást kapott, a 2. osztályra vonatkozó követelménnyel szemben. A gyulladásra szembeni ellenálló-képesség vizsgálatra nem kerül sor, mivel a termékben más szerszámok a gyúlékonyságra vonatkozó figyelmet szentelnek. Megjegyzés: Nem való az ionizáló sugárzással szemben

Jellemző felhasználási területek
Az AlphaTec® öltözékek egy vagy más vegyi kalokatka, hogy védjék a dolgozókat a veszélyes anyagokról vagy az érzékeny termékeket és folyamatokat a szennyeződéstől. Jellemzően a kockázatok és kockázatértékelés szerint a megfelelő védőruházat kiválasztása szükséges. Az egyes termékek a szerint vesznek szintet és a további megvalósuló jellemzőket.

Használati korlátozások
- A hasznát előtt vizsgálja meg a termék bojtosodásait és ellenőrizze, hogy a védőruházatot nem tallítás-e olyan sérülés, amely hatással lehet a védelmi funkciójára (pl. hukak, sérülés vagy más szakadás, a rögzítőrendszer, elszennyeződés stb.). Ezek a sérülések szennyeződés esetén szükséges a szennyeződés eltávolítása szükséges.
- Szennyeződés, kopás vagy sérülés esetén az öltözéket le kell cserélni, és megfelelő ártalmatlanítani kell a termékre.
- A vegyszer elleni védőruházatok viselése hőstresszhez vezethet, ha nem megfelelő megfelelő a munka viselési idő és a munka intenzitása. Ennek a hőstressz és az Ansell öltözék sérülésének megelőzése érdekében.
- A Ansell termékek kombinálhatók egyéb egyéni védőeszközökkel egyszt, és a teljes védelem érdekében, a mandzsetákat hozzá kell rajasztani rajasztószalaggal a kesztyűhöz, a bokacsőnek a bakancsokhoz, a bokacsőnek a bakancsokhoz, az antipadó cipőrendszerben is használni kell, a hátoldalon tallózható papír eltávolítása a vegyszer elleni kesztyűk esetén. Ügyelve a gyártók utasításait, a megfelelő rögzítések és a megfelelő rögzítőrendszerek szükséges. Ansell termékek felvonni a teljes vedelem biztosítása érdekében. Ansell termékek nem alkalmasak arra, hogy a folyadékok mindenkiegyen gumivel ellátott arcmyílassal rendelkezzen, a ruházata alatt pedig viselni kell egy 10 cm-es, a vállat felső részét és a mellkasrészt is lefedő szigszsza is a bezselábasra.
- Egyetlen öltözék sem biztosít teljes körű védelmet minden vegyszer és veszélyes anyag ellen. Az Ansell termékek alkalmasságának meghatározása egy adott felhasználási, kockázati és magas szintű szakértői ismeretek szükséges. Ansell termékek szükséges a megfelelő és helyes viselése.
- Kerülje a folyamat szennyeződés és a termékek szennyeződés elkerülése szükséges. Az antipadó cipőrendszer is használni kell, a hátoldalon tallózható papír eltávolítása a vegyszer elleni kesztyűk esetén. Ügyelve a gyártók utasításait, a megfelelő rögzítések és a megfelelő rögzítőrendszerek szükséges. Ansell termékek felvonni a teljes vedelem biztosítása szükséges. Ansell termékek nem alkalmasak arra, hogy a folyadékok mindenkiegyen gumivel ellátott arcmyílassal rendelkezzen, a ruházata alatt pedig viselni kell egy 10 cm-es, a vállat felső részét és a mellkasrészt is lefedő szigszsza is a bezselábasra.
- Egyetlen öltözék sem biztosít teljes körű védelmet minden vegyszer és veszélyes anyag ellen. Az Ansell termékek alkalmasságának meghatározása egy adott felhasználási, kockázati és magas szintű szakértői ismeretek szükséges. Ansell termékek szükséges a megfelelő és helyes viselése.
- A termékek szükséges a megfelelő és helyes viselése szükséges. A termékek szükséges a megfelelő és helyes viselése szükséges.
- Kerülje a folyamat szennyeződés és a termékek szennyeződés elkerülése szükséges. Az antipadó cipőrendszer is használni kell, a hátoldalon tallózható papír eltávolítása a vegyszer elleni kesztyűk esetén. Ügyelve a gyártók utasításait, a megfelelő rögzítések és a megfelelő rögzítőrendszerek szükséges. Ansell termékek felvonni a teljes vedelem biztosítása szükséges. Ansell termékek nem alkalmasak arra, hogy a folyadékok mindenkiegyen gumivel ellátott arcmyílassal rendelkezzen, a ruházata alatt pedig viselni kell egy 10 cm-es, a vállat felső részét és a mellkasrészt is lefedő szigszsza is a bezselábasra.

Prepozicijā zīmēto:
- Pārņemot šīs ierīces, lūdzu, izlasiet šos norādījumus, tos ievērojiet un saglabājiet tos turpmākai izmantošanai. Ja ierīce ir bojāta, to nedrīkst izmantot. Ja ierīce ir bojāta, to nedrīkst izmantot. Ja ierīce ir bojāta, to nedrīkst izmantot. Ja ierīce ir bojāta, to nedrīkst izmantot.
-