GB FR PT ES DE NL TR IT NO SV FI DA PL
CS LV HU GR BG HR MT RO SK SL

AlphaTec® 2500 STANDARD

Ansell

Version 31.01.19

PUAT25S001



Available in white
Models 111, 122

Ansell MICROGARD
9 Saltmarsh Court, Priory Park, Kingston Upon Hull
United Kingdom, HU4 7DZ

Technical support: **technical@microgard.com**
Tel: **+44 (0) 1482 625444**

Customer Service:
Europe, Middle East & Africa: **Tel +32 2 528 74 00 / +32 2 528 74 01**
North America: **Tel +1 800 800 0444 / +1 800 800 0445**
Latin America: **Tel +52 442 248 1544 / +52 442 248 3133**
Australia: **Tel +61 1800 337 047 / +61 1800 803 578**
Asia Pacific: **Tel +60 3 8310 6688**

Ansell, and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates.
© 2019 Ansell Limited. All Rights Reserved.

INSTRUCTIONS FOR USE — GB

EU Declaration of Conformity available to download at www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 2500 STANDARD formerly known as MICROGARD® 2500 STANDARD

Label Markings: 1. Coveral manufacturer/brand name. 2. CE Marking. Confirms Category III approval by SGS Fimko., EU Regulation 2016/425 Annex III conformity assessment conducted by SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniemintie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Notified Body No. 0598 3. Limited life chemical protection. Consult manufacturer. 4. Read this instruction sheet before use 5. Sizing 6. Month / Year of manufacture. 7. Model identification. 8. Sizing pictogram indicates body measurements **9.** Do not reuse. **10.** Do not iron. **11.** Do not tumble dry. **12.** Do not dry clean. **13.** Do not reuse. **14.** Flammable material. Material unsuitable for gloves.

Protection Levels & Additional Properties: 15. Full body protection "Types" achieved. **16.** Coveralls meet the requirements of EN 1073-2 for barrier to radioactive particles. **17.** EN 1149-5 Fabric anti-static by treated and offers electrostatic protection when suitably grounded. Protection against the risks of electrostatic discharge. **18.** Tissu Textile selon EN 14126 Pour des informations sur les propriétés et les limites de protection, veuillez consulter la notice d'utilisation.

Physical performance of AlphaTec® 2500 STANDARD fabric	EN Class*
EN 530 Abrasion (visual assessment)	2 of 6
EN ISO 7854 Flexing (visual assessment)	6 of 6
EN ISO 9073-4 Tear Resistance	2 of 6
EN ISO 13934-1 Tensile Strength	2 of 6
EN ISO 13935-2 Puncture Resistance	2 of 6
EN ISO 13935-2 Seam Strength	4 of 6

* EN Class specified by EN 14325:2004. The higher the class number the better the performance.

EN ISO 6530 Resistance to penetration of chemicals - AlphaTec® 2500 STANDARD fabric

	Repellency EN Class*	Penetration EN Class*
Sulphuric Acid (30%)	3 of 3	3 of 3
Sodium Hydroxide (10%)	3 of 3	3 of 3
n-Xylene	3 of 3	3 of 3
Butan-1-ol	2 of 3	3 of 3

AlphaTec® 2500 STANDARD fabric chemical permeation testing results

Test Method	Chemical	Result	EN Class*
EN ISO 6529	Doxorubicin HCl (2 mg/ml)	>480mins	6 of 6

AlphaTec® 2500 STANDARD Fabric EN 14126:2003 Results

Test Method	EN Classification	Test Method	EN Classification
EN 1073-2	Class 2	EN 14116	Class 3
EN ISO 22610	Class 6 of 6	ISO/DIS 22611	Class 3 of 3
ISO 22612	Class 3 of 3		

AlphaTec® 2500 STANDARD Whole Suit Performance

Type 4: Spray Test	EN 14605:2005+A1:2009	Pass
Type 5: Particle Test	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 L_{15} - 82/90 ≥ 30% and $L_{6,0}$ ≤ 15%	Pass
Δ Radioactive Particulates	EN 1073-2:2002**	Class 2
Electrostatic Properties	EN 1149-5:2008	Pass t_{50} < 4 s

** Resistance to ignition is not tested as product already carries flammability warning. Note: does not protect against ionizing radiation.

Typical Areas of Use

AlphaTec® 2500 STANDARD are designed to protect workers from hazardous substances or sensitive products and processes from contamination. They are typically used for protection against specific hazards dependent on the toxicity and exposure conditions. Refer to "Type" Protection levels & Additional Properties achieved.

Limitations of Use

- Prior to use, review all instructions and inspect the clothing for any damage that could affect its protective function (e.g. holes, damaged zippers or closures, damaged, heavily soiled areas). Replace any damaged clothing.
- Care should be taken when removing contaminated garments, so as not to contaminate the user with any hazardous substances. If garments are contaminated then decontamination procedures should be followed (i.e. decontamination shower) prior to removal of the garment.
- Upon contamination, wear or damage the garment should be removed and disposed of properly.
- The wearing of chemical protective clothing may cause heat stress if appropriate consideration is not given to the workplace conditions and appropriate undergarments should be considered to minimise heat stress or damage to your Ansell garment.
- Where Ansell products are used in conjunction with other PPE, and for full "Type" protection, it is necessary to tape cuffs to gloves, ankles to boots, the hood to the respiratory device. The self-adhesive zip flap should also be sealed by peeling away the backing paper and pressing down securely, taking care to avoid creases or folds, after securing the zip flap additional tape should also be applied to allow for full type protection. When using this unhooded coverall with a separate hood, ensure the hood has an elasticated face opening and a shoulder coverage of 51 cm that should be worn under the garment. The hood should be fully taped to the coverall.
- No garment provides complete protection against all chemical or hazardous agents. The determination of suitability of Ansell products, whether alone or in combination with additional PPE for an application, is the final responsibility of the user.
- Models with attached socks; the socks are designed to be worn inside chemical protective boots (sold separately) with the over flap positioned over the top of the boot opening. Attached socks or boots are unsuitable for walking or standing in chemical spills or pools of liquids
- Slip retardant footwear offers limited resistance to slip, but will not eliminate completely the risk of slipping and/or falls, especially on wet surfaces. Ensure that socks or boots provide adequate mechanical resistance for the surface to be walked upon and that the sole is not damaged. Some materials used in over boots, overshoes or attached socks or boots are not suitable for all environments and will cause slipping and/or falling.
- Models featuring blue retro-reflective tape for enhanced visibility; the product does not conform to EN ISO 20471.
- Models fitted with gloves/boots; should only be used with a double glove system where the wearer puts the finger loop over the under-glove and the second glove is then worn over the garment sleeve.
- Warning - if present, hook and loop fasteners shall not be opened when operating in hazard zones.
- Electrostatic Dissipative ('ESD') Protective clothing shall not be opened or removed whilst in potentially flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive substances. ESD protective clothing shall not be used in oxygen enriched atmospheres without prior approval of the responsible safety engineer. The ESD performance of protective clothing can be affected by, wear and tear, laundering and possible contamination. ESD clothing shall complete with all non-complying materials during normal use (including bending and movements) and any face and/or hood opening shall not be opened. Appropriate steps should be taken to ensure the wearer of suit is properly earthed. The resistance between the person and the earth shall be less than 10¹⁰Ω, e.g. by wearing adequate footwear.

In the unlikely event of defects, do not wear the garment. Return the defective garment (unused and uncontaminated) to your distributor

Storage - Do not store in direct sunlight or direct heat.

Disposal – Dispose of garments according to local regulations

Cleaning instructions - Refer to the Ansell technicals, contact Ansell. The manufacturer disclaims all warranties not specifically stated in the product packaging and is not responsible for the improper use of Ansell products.

INSTRUCTIONS DU UTILISATION — FR

La déclaration de conformité européenne peut être téléchargée à www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 2500 STANDARD anciennement appelé MICROGARD® 2500 STANDARD

Agenda: 1. Fabricant/nom de la marque de la combinaison. 2. Marque CE. Confirme l'homologation de catégorie III par SGS Fimko., Règlement UE 2016/425 mené par SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniemintie 3), 00211 HELSINKI, Finland Organisme notifié no. : 0598 3.Vêtement de protection chimique à durée de vie limitée. **4.** Lisez cette fiche d'instructions avant utilisation **5.** Tailles **6.** Mois / année de fabrication. **7.** Identification du modèle. **8.** Le pictogramme de taille indique les mensurations du corps. **9.** Ne pas réutiliser. **10.** Ne pas repasser. **11.** Ne pas sécher au sèche-linge.**12.** Ne pas laver à sec. **13.** Ne pas réutiliser **14.** Matériel inflammable. Tissu non adapté au gants.

Niveaux de protection et propriétés supplémentaires: 15.« Types » de protection complète du corps obtenus **16.** Combinaison textile selon EN 1073-2 pour la protection contre les particules radioactives **17.** Tissu EN 1149-5 Traité antistatique offrant une protection électrostatique quand il est correctement mis à la terre. **18.** Tissu textile selon EN 14126 Pour des informations sur les propriétés et les limites de protection, veuillez consulter la notice d'utilisation.

Performance physique du tissu AlphaTec® 2500 STANDARD	Classe EN*
EN 530 Abrasion (évaluation physique)	2 sur 6
EN ISO 7854 Résistance au pliage (évaluation visuelle)	6 sur 6
EN ISO 9073-4 Résistance à la déchirure	2 sur 6
EN ISO 13934-1 Résistance à la traction	2 sur 6
EN 863 Résistance à la perforation	2 sur 6
EN ISO 13935-2 Résistance des coutures	4 sur 6

* Classe EN spécifiée par EN 14325:2004. Plus le nombre de classe est élevé, meilleure est la performance.

EN ISO 6530 Résistance à la pénétration de produits chimiques - Tissu AlphaTec® 2500 STANDARD

	Classe d'répromméabilité EN*	Classe de pénétration EN*
Acide sulfurique (30 %)	3 sur 3	3 sur 3
Hydroxyde de sodium (10 %)	3 sur 3	3 sur 3
o-Xylène	3 sur 3	3 sur 3
Butan-1-ol	2 sur 3	3 sur 3

Résultats des tests de pénétration de produits chimiques du tissu AlphaTec® 2500 STANDARD

Méthode de test	Chimie	Résultat	Classe EN*
EN ISO 6529	Doxorubicine HCl (2 mg/ml)	>480 min	6 sur 6

Performance de la combinaison entière AlphaTec® 2500 STANDARD

Type 4 : Test de pulvérisation	EN 14605:2005+A1:2009	Réussite
Type 5 : Test de particules	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 L_{15} - 82/90 ≥ 30% and $L_{6,0}$ ≤ 15%	Réussite
Δ Particules radioactives	EN 1073-2:2002**	Classe 2
Propriétés électrostatiques	EN 1149-5:2008	Réussite t_{50}< 4 s

** La résistance à l'inflammation n'est pas testée car le produit porte un avertissement d'inflammabilité. Remarque : n'offre pas de protection contre le rayonnement ionisant.

Résultats du tissu AlphaTec® 2500 Standard selon EN 14126:2003

Méthode de test	Classification EN	Méthode de test	Classification EN
ISO 16603	Résistir (20 kPa)	ISO 16604	Classe 6 sur 6
EN ISO 22610	Classe 6 sur 6	ISO/DIS 22611	Classe 3 sur 3
ISO 22612	Classe 3 sur 3		

Domaines d'utilisation typiques

Les vêtements AlphaTec® sont concus pour protéger les travailleurs des substances dangereuses ou des produits et processus sensibles de la contamination. Ils sont généralement utilisés pour la protection contre des risques spécifiques qui dépendent de la toxicité et des conditions d'exposition. Consulter les niveaux de protection de « type » atteints et les propriétés supplémentaires.

Limitations d'utilisation

- Avant l'utilisation, lisez toutes les instructions et examinez la combinaison pour rechercher les dégâts susceptibles d'avoir une incidence sur sa fonction de protection (trous, coutures et fermetures endommagées, zones très sales, etc.). Remplacez les combinaisons abîmées.
- Vous devez prendre des précautions pour l'élimination des vêtements contaminés, ce ils pourraient contaminer l'utilisateur s'ils contiennent des substances dangereuses. Si les vêtements sont contaminés, vous devez suivre des procédures de décontamination (par exemple une douche de décontamination) avant de retirer le vêtement.
- En cas de contamination, d'usure ou de détérioration, la combinaison doit être retirée et éliminée de manière correcte.
- Le port de vêtements de protection chimique crée un stress thermique si une réflexion appropriée n'est pas menée à propos des conditions de l'environnement de travail et des vêtements adaptés sous la combinaison afin de minimiser le stress thermique ou les dégâts à la combinaison Ansell.
- Lorsque les produits Ansell sont utilisés en même temps que d'autres EPI, et pour obtenir une protection de type complète, il faut coller les poignets de la combinaison aux bottes et la capuche au dispositif respiratoire avec du ruban adhésif. Le rabat autoadhésif de la fermeture à glissière doit également être utilisé en retirant le papier protecteur et en appuyant fermement, en prenant soin d'éviter les plis. Après la mise en place du rabat, du ruban adhésif doit également être posé sur le bord pour obtenir une protection de type complète. Quand cette combinaison sans capuche est utilisée avec une capuche séparée, celle-ci doit avoir une ouverture faciale élastiquée et une collerette recouvrant les épaules sur 10 cm, qui doit être portée sous le vêtement. La capuche doit être entièrement fixée à la combinaison par du ruban adhésif.
- Aucun vêtement n'offre une protection complète contre tous les produits chimiques ou agents dangereux. La détermination du caractère adapté des produits Ansell, utilisés seuls ou combinés à des EPI supplémentaires pour une application spécifique, est la responsabilité finale de l'utilisateur.
- Modèles avec chaussettes intégrées ; les chaussettes sont conçues pour être portées dans des bottes de protection chimique (vendues séparément), le rabat étant positionné par dessus l'ouverture de la botte. Les chaussettes ou bottes intégrées ne conviennent pas pour marcher ou se tenir debout dans des déversements chimiques ou des flaques de liquides
- Les chaussures antidérapantes offrent une résistance limitée au glissement mais n'éliminent pas entièrement le risque de glissade et/ou de chute, surtout sur les surfaces humides. Veillez à ce que les chaussettes ou bottes offrent une résistance mécanique adaptée à la surface empruntée, et à ce que la semelle ne soit pas endommagée. Certaines matières utilisées dans les galoches, chaussures ou chaussettes ou bottes intégrées ne sont pas destinées à être utilisées dans les environnements ou à exposer au risque de glissade et/ou chute.
- Modèles comportant un ruban rétroréfléchissant argenté pour une meilleure visibilité ; le produit n'est pas conforme à EN ISO 20471.
- Modèles avec gaines/bottes ; doivent être utilisés seulement avec un système de double gant, l'utilisateur mettant l'anneau sur le sous-gant et porte le deuxième gant par dessus la manche de la combinaison.
- Avertissement - s'il existe une attache à crochet et boucle, il ne faut pas l'ouvrir pendant l'utilisation dans des zones dangereuses.
- Les vêtements de protection qui dissipent les charges électrostatiques (« ESD ») ne doivent pas être ouverts ou retirés en présence d'atmosphères inflammables ou explosives ou pendant la manutention de substances inflammables ou explosives. Les vêtements de protection ESD ne doivent pas être utilisés dans les atmosphères enrichies en oxygène sans l'autorisation préalable d'l'ingénieur de sécurité responsable. La performance ESD des vêtements de protection peut être affectée par l'usure, le lavage et la contamination. Les vêtements ESD doivent compléter avec tous les mouvements) et les fermetures à crochets et boucles ne doivent pas être ouvertes. Des mesures appropriées doivent être prises pour que l'utilisateur de la combinaison soit correctement relié à la terre. La résistance entre la personne et la terre doit être inférieure à 10¹⁰Ω, ce qui peut nécessiter par exemple de porter des chaussures adéquates.

Dans le cas peu probable où des défauts seraient identifiés, ne portez pas la combinaison. Retournez la combinaison défectueuse (inutilisée et non contaminée) à votre distributeur

Entreposge - Ne pas entreposer dans un lieu excessivement chaud ou à la lumière directe du soleil.

Elimination - Eliminer les combinaisons en respectant la réglementation locale

Instructions de nettoyage - Consulter Ansell technicals

Le fabricant n'offre aucune garantie non spécifiquement présentée dans l'emballage du produit et n'est pas responsable d'une utilisation incorrecte des produits Ansell.

INSTRUCCIONES DE USO — PT

Declaração de conformidade da UE disponível para ser descarregada do site www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 2500 STANDARD anteriormente denominada MICROGARD® 2500 STANDARD

Agenda: 1. Fabricante do macacão/nome da marca. 2. Marcação CE. Confirma a homologação de Categoria III por SGS Fimko., Regulamento da UE 2016/425 sob avaliação ao exame de tipo realizado pela SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniemintie 3), 00211 HELSINKI, Finlândia Nº do Organismo Notificado: 0598 3. Proteção química de vida limitada contra produtos químicos com vida útil limitada. **4.** Leia esta folha de instruções antes da utilização **5.** Tamanhos **6.** Mês/ano de fabricação **7.** Identificação do modelo. **8.** A pictografia de tamanhos indica as medidas do corpo **9.** Não lavar. **10.** Não passar a ferro. **11.** Não secar em máquina de secar roupa. **12.** Não lavar a seco. **13.** Não reutilizar **14.** Material inflamável. Manter afastado do fogo.

Níveis de proteção e propriedades adicionais: 15. "Tipos" de proteção de corpo inteiro conseguidos. **16.** Macacão testado de acordo com a norma EN 1073-2 para determinar a barreira contra partículas radioativas **17.**EN 1149-5 Tecido com tratamento antiestático que oferece proteção electrostática quando devidamente ligado à terra. **18.** Tecido testado de acordo com a norma EN 14126 para determinar a barreira contra agentes infecciosos.

Desempenho físico do Tecido AlphaTec® 2500 STANDARD	Classe EN*
EN 530 Abrasão (inspeção visual)	2 de 6
EN ISO 7854 Fissuração por flexão (inspeção visual)	6 de 6
EN ISO 9073-4 Resistência ao rasgo	2 de 6
EN 13934-1 Resistência à tração	2 de 6
EN 863 Resistência à perfuração	2 de 6
EN 13935-2 Resistência das costuras	4 de 6

* Classe EN especificada por EN 14325:2004. Quanto mais elevado seja o número de classe melhor será o desempenho.

EN ISO 6530 Resistência à penetração de produtos químicos - Tecido AlphaTec® 2500 STANDARD

	Classe EN* de repelência	Classe EN* de penetração
Ácido sulfúrico (30 %)	3 de 3	3 de 3
Hidróxido sódico (10 %)	3 de 3	3 de 3
o-Xileno	3 de 3	3 de 3
Butano-1-ol	2 de 3	3 de 3

Resultados de ensaios de permeação de produtos químicos no tecido AlphaTec® 2500 STANDARD

Método de ensaio	Produto químico	Resultado	Classe EN*
EN ISO 6529	Doxorrubicina HCl (2 mg/ml)	> 480 min.	6 de 6

Desempenho total do fato AlphaTec® 2500 STANDARD

Tipo 4: Ensaio de pulverização	EN 14605:2005+A1:2009 Aprovado
Tipo 5: Ensaio de partículas	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Aprovado L_{15} - 82/90 ≥ 30% and $L_{6,0}$ ≤ 15%
Δ Partículas radioactivas	EN 1073-2:2002** Classe 2
Propriedades electrostáticas	EN 1149-5:2008 Aprovado t_{50} < 4 s

** No se ha realizado ensayo resistencia prueba de ignición a la llama, puesto que el producto ya incluye una advertencia de inflamabilidad. Nota: no ofrece protección contra radiaciones ionizantes.

Resultados del teijido de AlphaTec® 2500 Standard conforme a la norma EN 14126:2003

Método de ensayo	Clasificación EN	Método de ensayo	Clasificación EN
ISO 16603	Pressão (20 kPa)	ISO 16604	Classe 6 de 6
EN ISO 22610	Classe 6 de 6	ISO/DIS 22611	Classe 3 de 3
ISO 22612	Classe 3 de 3		

Limitações de utilização

- Antes de utilizar, revisa todas as instruções e inspeciona o vestuário para verificar a existência de danos que poderiam afetar a sua função protetora (por ex.: furos, costuras e acessórios de fecho danificados, zonas muito sujas). Substitua o vestuário danificado.
- Deve ter cuidado ao tirar vestuário contaminado para não contaminar o utilizador com substâncias perigosas. Se o vestuário estiver contaminado, os procedimentos de descontaminação devem ser seguidos (por ex.: duche de descontaminação) antes de tirar o vestuário.
- Após a contaminação, desgaste ou danos o vestuário deve ser retirado e eliminado adequadamente.
- O desgaste de vestuário de proteção contra químicos pode provocar stress de calor se não for dada a devida atenção ao ambiente do local de trabalho. Deve ser considerada roupa interior adequada para reduzir o stress de calor ou danos no seu fato Ansell.
- Quando os produtos Ansell são utilizados em conjunto com outro EPI, e para proteção do "tipo" completo, é necessário utilizar fita autoadesiva para unir os punhos às luvas, os tornozelos às botas, o capuz ao dispositivo respiratório. A aba do fecho autoadesivo também deve ser utilizada descolando o papel protetor e pressionando para baixo com segurança, tomando as medidas necessárias para evitar vincos ou dobras; após fixar a aba do fecho deve ser também aplicada fita adesiva adicional para permitir proteção do "tipo" completo. Sempre que utilizar um fato-macaco sem capuz com um capuz separado, certifique-se de que o capuz tem uma abertura facial com elástico e uma cobertura de 10 cm para os ombros que deve ser usada por baixo do fato. O capuz deve ser totalmente unido ao macacão com fita adesiva.
- Nenhum vestuário oferece proteção completa contra todos os agentes químicos ou perigosos. A determinação da adequação dos produtos Ansell, sozinhos ou em combinação com EPI adicionais para uma aplicação é a responsabilidade final do utilizador.
- Modelos com meias incorporadas; as meias foram desenhadas para serem usadas dentro de botas de proteção contra químicos (vendidas separadamente) com a aba protetora posicionada sobre a parte superior da abertura da bota. As meias ou botas incorporadas não são adequadas para caminhar ou ficar de pé em derrames químicos ou lagos de líquidos
- O calçado retardador de escorregamentos oferece resistência limitada ao escorregamento, mas não elimina completamente o risco de escorregar e/ou cair, especialmente em superfícies molhadas. Assegure que as meias ou as botas proporcionam resistência mecânica adequada para a superfície onde vai caminhar e que a sola não está danificada. Algumas matérias-primas usadas em botas, cobre-sapatos ou meias ou botas incorporadas não podem ser utilizados em ambientes onde existe o risco de escorregar e/ou cair.
- Modelos que incluem fitas retrorrefletoras por prata para melhorar a visibilidade; o produto não está em conformidade com a norma EN ISO 20471.
- Modelos que incluem anéis de dedos; só devem ser utilizados com um sistema de luva dupla em que o utilizador coloca o anel de dedos na luva interior e a segunda luva é depois usada por cima da manga do fato.
- Advertência - se por acaso existir um fecho de velcro/gancho e laço não deve estar aberto ao operar em zonas perigosas.
- O vestuário de proteção contra eletricidade estática oferece uma resistência limitada a as superfícies resibadizas, pero no elimina por completo el riesgo de resbalar o caer, especialmente en superficies humedas. Asegurese de que los calzados o las botas ofrecen suficiente resistencia mecánica para la superficie sobre la que van a utilizarse y que la suela no está dañada. Algunos materiales utilizados en cubrebotas, cubrezapatos o calceteras o botas integrados no son adecuados para su uso en entornos en los que existe riesgo de resbalar o caer.
- Modelos con cinta retroreflectante de color plata para mayor visibilidad; este producto no cumple con la norma EN ISO 20471.
- Los modelos con presillas para los dedos solo deberían utilizarse con un sistema de doble guante en el que el usuario pasa la presilla para el dedo sobre el guante interior y se coloca a continuación el segundo guante por encima de la manga del traje.
- Advertencia: en los modelos con velcros adhesivos, estos no deben abrirse mientras se realizan trabajos en zonas de peligro.
- Las prendas de protección con disipación electrostática («ESD», por sus siglas en inglés) no deben abrirse o quitarse en ambientes inflamables o explosivos, ni cuando se están manipulando sustancias inflamables o explosivas. Las prendas de protección ESD no deben usarse en atmósferas enriquecidas con oxígeno sin la aprobación previa del ingeniero responsable de seguridad. La propiedad ESD de las prendas de protección puede verse afectada por el uso normal de la ropa y la posible contaminación. Las prendas de protección ESD deberán cubrir por completo todos los materiales que no cumplan con la norma en condiciones de uso normal (incluso con movimiento y al doblar el cuerpo) y no deben abrirse los cierres de velcro de la prenda. Deberán tomarse las medidas apropiadas para que el usuario del traje esté correctamente puesto a tierra. La resistencia entre la persona y la tierra debe ser inferior a 10¹⁰Ω, por ejemplo, mediante el uso de un calzado adecuado.

Lagerung - Nicht an einem heißen Ort oder in direktem Sonnenlicht lagern

Entsorgung - Entsorgen Sie den Anzug gemäß Ihren lokalen Bestimmungen

Mit Fragen wenden Sie sich bitte an das technische Team von Ansell. Der Hersteller lehnt jegliche Gewährleistung ab, die nicht ausdrücklich auf der Produktverpackung angegeben ist. Er übernimmt keine Verantwortung für einen unsachgemäßen Gebrauch von Ansell-Produkten.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK — NL

EG-verklaring van overeenstemming is als download beschikbaar op www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 2500 STANDARD voorheen MICROGARD® 2500 STANDARD

Labelaantekeningen: 1. Fabrikant coveral/merknaam. **2.** CE-keurmerk, Bevestigt categorie III-goedkeuring door SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniemintie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Aangemelde instantie: 0598 **3.** Chemisch beschermende kleding met beperkte levensduur. **4.** Lees vóór gebruik de instructies. **5.** Maten. **6.** Maand/jaar van fabricage. **7.** Modelidentificatie. **8.** Maatsymbool geeft de lichaamsmaten aan. **9.** Niet wassen. **10.** Niet strijken. **11.** Niet in een trommeldroger drogen. **12.** Niet chemisch reinigen. **13.** Niet hergebruiken. **14.** Brandbaar materiaal. Uit de buurt van open vuur houden.

Beschermingsniveaus en aanvullende eigenschappen: 15. Volledige lichaamsbescherming 'Typen' behaald. **16.** Coveralls gebaat volgens EN 1073-2 voor bescherming tegen radioactieve deeltjes. **17.** EN 1149-5 Materiaal antistatisch behandeld en biedt elektrostatische bescherming indien op geschikte wijze geaard. **18.** Materiaal getest volgens EN 14126 voor beschermingsniveaus tegen besmettelijke agentia.

Materiaalprestaties van AlphaTec® 2500 STANDARD	EN-klasse*
EN 530 Schuring (visuele controle)	2 van 6
EN ISO 7854 Barstvorming door buigen (visuele controle)	6 van 6
EN ISO 9073-4 Scheurweerstand	2 van 6
EN ISO 13934-1 Treksterkte	2 van 6
EN 863 Doorborningsweerstand	2 van 6
EN ISO 13935-2 Naadsterkte	4 van 6

* EN-klasse gespecificeerd door EN 14325:2004. Hoe hoger het klassenummer, hoe beter de prestaties.

EN ISO 6530 Weerstand tegen indringing van chemicaliën - materiaal van de AlphaTec® 2500 STANDARD

	Afstoting EN-klasse*	Doorboring EN-klasse*
Zwavelzuur (30 %)	3 van 3	3 van 3
Natriumhydroxide (10 %)	3 van 3	3 van 3
o-Xyleen	3 van 3	3 van 3
Butaan-1-ol	2 van 3	3 van 3

AlphaTec® 2500 STANDARD Testresultaten chemische permeatie

Testmethode	Chemische stof	Resultaat	EN-klasse*
EN ISO 6529	Doxorubicine HCl (2 mg/ml)	>480 min.	6 van 6

Algehele prestaties van het pak AlphaTec® 2500 STANDARD

Type 4: sproeitest	EN 14605:2005+A1:2009 Voldoet L_{15} - 82/90 ≥ 30% and $L_{6,0}$ ≤ 15%
Type 5: deeltjestest	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Voldoet
Δ Radioactieve deeltjes	EN 1073-2:2002** Voldoet
Elektrostatische eigenschappen	EN 1149-5:2008 Voldoet t_{50}< 4 s

Wortelontleding van de AlphaTec® 2500 STANDARD

Testmethode	Chemische stof	Resultaat	EN-klasse*
EN ISO 6529	Doxorubicine HCl (2 mg/ml)	>480 min.	6 van 6

Overeenstemmende AlphaTec® 2500 STANDARD Testresultaten

Testmethode	Chemische stof	Resultaat	EN-klasse*
EN ISO 6529	Doxorubicine HCl (2 mg/ml)	>480 min.	6 van 6

Wyniki EN 14126:2003 dla materiału kombinezonu AlphaTec® 2500 Standard

Metoda badania	Klasyfikacja EN	Metoda badania	Klasyfikacja EN
ISO 16603	Ciśnienie (20 kPa)	ISO 16604	Klasa 6 z 6
EN ISO 22610	Klasa 6 z 6	ISO/DIS 22611	Klasa 3 z 3
ISO 22612	Klasa 3 z 3		

Wyniki EN 14126:2003 dla materiału kombinezonu AlphaTec® 2500 Standard

Metoda badania	Klasyfikacja EN	Metoda badania	Klasyfikacja EN
ISO 16603	Ciśnienie (20 kPa)	ISO 16604	Klasa 6 z 6
EN ISO 22610	Klasa 6 z 6	ISO/DIS 22611	Klasa 3 z 3
ISO 22612	Klasa 3 z 3		

Typowe obszary zastosowania AlphaTec® 2500 STANDARD są przeznaczone do ochrony pracowników przed skażeniem przez substancje lub produkty wrażliwe oraz zanieczyszczeniem produktów i procesami w wysokiej klasyfikacji. Są one zazwyczaj stosowane do ochrony przed określonymi zagrożeniami w zależności od toksyczności i warunków narażenia. Patrz "Typ" poziomu ochrony i dodatkowe właściwości osiągnięte.

Ograniczenia stosowania

- Przed użyciem zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami i sprawdź, czy ubranie nie ma uszkodzeń mogących wpłynąć na jego funkcję ochronną (np. dziury, uszkodzone zamki lub zamknięcia, mocno zabrudzone). Uszkodzone odzież należy wymienić na nową.
- Należy zachować ostrożność przy usuwaniu zanieczyszczonej odzieży, aby nie zanieczyścić użytkownika substancjami niebezpiecznymi. Jeżeli odzież ochronna jest skażona, przed jej ściągnięciem należy przeprowadzić odpowiednie procedury dekontaminacji (na przykład prysznic ze środkiem odkażającym).
- Zanieczyszczenie, zużycie lub uszkodzenie odzieży należy zdjąć i zutylizować w odpowiedni sposób.
- Stosowanie chemicznej odzieży ochronnej bez uwzględnienia warunków środowiska pracy może powodować stresy cieplne. Należy uwzględnić odpowiednie ubrania pod zakładane kombinezony firmy Ansell, należy rozważyć zastosowanie odpowiedniej bielizny spodniej, aby zminimalizować stresy cieplne lub uszkodzenia Twojej odzieży firmy Ansell.
- W przypadku stosowania produktów firmy Ansell w połączeniu z innymi środkami ochrony osobistej oraz w celu zapewnienia pełnej ochrony dla danego Typu, konieczne jest przylepienie mankietów do rękawic, nogawek do butów, rozgałęzienia oddechowego aparatu oddechowego. Należy stosować również samoprzylepną patkę na zamek błyskawiczny, aby zapobiedz podrażnieniom i zanieczyszczeniom, ściągnąć zamek, unikając zagnieceń lub zagięć. W celu pełnej ochrony, po zapięciu patki zamka błyskawicznego należy zastosować dodatkowo taśmę zapewniającą pełną ochronę. Kombinezon nie jest wyposażony w kaptur, dlatego zakładając oddzielny kaptur upewnij się, że ma na sobie elastyczną twarzową uszczelnienie bądź osłonę na ramiona o rozmiarze 51 cm, które należy nosić pod kombinezonem. Kaptur powinien być szczelnie przymocowany do kombinezonu.
- Żadna odzież ochronna nie zapewnia pełnej ochrony przed wszystkimi chemikaliami i środkami niebezpiecznymi. Ostateczna odpowiedzialność za określenie przydatności produktów firmy Ansell, stosowanych samodzielnie lub w połączeniu z dodatkowym sprzętem ochrony osobistej, ponosi użytkownik.
- Modele z przymocowanymi skarpetami są przeznaczone do noszenia wewnątrz butów ochrony chemicznej (sprzedawanych oddzielnie) z fałdą nagiawkową, wykładzaną nad otworem buta. Przymocowane skarpety lub buty nie są odpowiednie do chodzenia i przebywania w wycieku chemikaliów lub zbiornikach z cieczami.
- Obuwie antypoślizgowe zapewnia ograniczoną ochronę przed poślizgiem, ale nie eliminuje całkowicie ryzyka poślizgnięcia i/lub upadku, zwłaszcza na mokrych powierzchniach. Należy upewnić się, że buty ochronne zapewniają odpowiednią ochronę mechaniczną, aby można było chodzić po danej powierzchni i aby ich podeszwa nie uległa uszkodzeniu. Niektóre materiały stosowane w ochronnych butach, podeszwach, wezwyżnych skarpetach lub butach nie są przeznaczone do stosowania w środowisku, w którym istnieje ryzyko poślizgnięcia i/lub upadku.
- Modele wyposażone w srebrną taśmę odbłaskową zapewniającą lepszą widoczność; produkt nie jest zgodny z normą EN ISO 20471.
- Modele wyposażone w rękawice/buty; należy je nosić wyłącznie wraz z systemem podwójnych rękawic, w którym użytkownik nakłada pętlę palca na wewnętrzną rękawicę, a drugą rękawicę jest zakładana na rękaw kombinezonu.
- Ostrzeżenie – jeżeli kombinezon jest wyposażony w zapięcia na rzepy lub pętle, nie mogą być one otwierane podczas pracy w strefach zagrożonych.
- Ochronna odzież antyelektrostatyczna nie może być zakładana ani zdejmowana w warunkach atmosfery łatwopalnej lub wyb

Fyzická účinnost AlphaTec® 2500 STANDARD Fabric	Třída EN*
EN 530 Prodření (vizuální posouzení)	2 z 6
ISO 7854 Prasknutí v ohybu (vizuální posouzení)	2 z 6
EN ISO 9073–4 Odolnost proti roztrhnutí	2 z 6
EN ISO 13934–1 Pevnost v tahu	2 z 6
EN 863 Odolnost vůči propichnutí	2 z 6
EN ISO 13935–2 Pevnost švů	4 z 6

* Třída EN stanovená normou EN 14325:2004. Čím vyšší je číslo třídy, tím lepší je účinnost.

EN ISO 6530 Odolnost proti pronikání chemikálií – tkanina 2500 STANDARD		
	EN třída odpuzování*	EN třída penetrace*
Kyselina sírová (30%)	3 z 3	3 z 3
Hydroxid sodný (10%)	3 z 3	3 z 3
o-Xylen	2 z 3	3 z 3
Butan–1–ol	3 z 3	3 z 3

AlphaTec® 2500 STANDARD Fabric – Výsledky testování promíšení chemikálií		
Testovací metoda	Chemická látka	Výsledek	Třída EN*
EN ISO 6529	Doxorubicin HCl (2 mg/ml)	> 480 min.	6 z 6

Účinnost celého obleku AlphaTec® 2500 STANDARD	
Typ 4: Test prostřikem	EN 14605:2005+A1:2009 Vyhovuje
Typ 5: Částicový test	EN ISO 13982–1:2004+A1:2010 Vyhovuje
	Ljmn, 82/90 ± 30% a Si, 8/10 ± 15%
⚠Částice radioaktivního materiálu	EN 1073–2:2002** Třída 2
Elektrostatické vlastnosti	EN 1149–5:2008 Vyhovuje t_{50} < 4 s

* Odolnost vůči vnitřní nebylo testována, protože se vyrobky je již uvedena výstraha upozorňující na hořlavost. Poznámka: Nevztahuje se na antizucíkcí zátěrem.

AlphaTec® 2500 STANDARD Fabric EN 14126:2003 – Výsledky		
Testovací metoda Klasifikace EN	Testovací metoda	Klasifikace EN
ISO 16603 Vyhovuje (20 kPa)	ISO 16604	Třída 6 z 6
ISO 22610 Třída 6 z 6	ISO/DIS 22611	Třída 3 z 3
ISO 22612 Třída 3 ze 3		

Obvyklé oblasti použití
Obleky AlphaTec® jsou navrženy tak, aby chránily pracovníky před nebezpečnými látkami nebo difundovaly produkty a postupy a před kontaminací z lehkého pocákání nebo postřikání nehořlavými kapalinami. Obvykle se používají k ochraně proti specifickým rizikům, která jsou závislá na toxicitě a podmínkách expozice. Viz úrovně „kryje" ochrany a další dosažené vlastnosti.

Limity použití
• Před použitím zkontrolujte všechny pokyny a obleky ohledně jakéhokoli poškození, které by mohlo ovlivnit jeho ochrannou funkci (např. díry, poškozené švy a prvky připevnění, silné znečištění a mnohé). Vyměňte veškeré poškozené části oblečení.
• Při volbách kontaminovaných částí oblečení je třeba dbát na to, aby se uživatel nekontaminovaný částmi oblečení nedostal do styku s kontaminovanými částmi, ať třeba před jejich svléknutím provést dekontaminační postupy (tj. dekontaminační sprchu).
• V případě kontaminace, opotřebení nebo poškození je třeba oblek řádně odstranit a zlikvidovat.
• Používání chemického ochranného oblečení může způsobit tepelný stres, pokud se vhodným způsobem nezohlední pracovní prostředí. Je třeba vzít v úvahu vhodné spodní prádlo pro snížení tepelného stresu nebo jakékoliv jiné relevantní pokyny Ansell.
• Tam, kde jsou vyvinuty Ansell používány společně s jinými OOP, a pro „kryt" plné ochrany, je nutné zajistit přilepení manžety k rukavici, nohavic k botám a kapuci k dýchacímu zařízení. Samolepicí překryv pásu by také měl být použit odlepením podkladového papíru a pevným přilepením na povrch, na který má být to, aby se zabránilo pomalému nebo zahlcování. Po zajištění překryvu zipu by měla být použita další páska, aby byla zajištěna plná ochrana. Při použití s dýchacím zařízením by oblek se samostatnou kapucí se ujistěte, že kapuce má elastický obličejový ovlaz a přepravní ramen 10 cm, které je založeno pod oblekem. Spoj kapuce a obleku by měl být plně přelepen páskou.
• Žádný oblek nepovažujte úplnou ochranu proti všem chemikáliím nebo nebezpečným látkám. Stanovení vhodnosti oblečení pro konkrétní nebezpečné látky (chemikálie a jednotlivé jedy) vlastní odborné posouzení. Ansell nemůže v tomto ohledu odpovědnosti uhradit.
• Modely s přepínanými ponožkami jsou navrženy tak, aby se nohy v chemických ochranných botách (prodávají se samostatně), přičemž překryv a umístění pásu horní část obuvi. Ansell doporučuje, aby byl pás umístěn nad botou pro chůzi nebo stání v rozlitých chemických látkách nebo loužích kapalin.
• Protipovrchová úprava může ztěžovat opotřebení oblečení. Nejvíce opotřebení vlivem sklouzutí a nebo pádu zcela, zejména na mokrých plochách. Ujistěte se, že ponožky nebo boty používají dostatečné mechanickou odolnost pro povrch, po kterém budete kráčet, a že podrážka není poškozená. Některé materiály používané ve vnějších holinách, hlubokých nebo připevněných ponožkách či botách jsou vhodné pro použití v prostředích, kde hrozí nebezpečí uklouznutí a nebo pádu.
• Modely se silfonovou retroreflexní páskou pro lepší viditelnost: vyrobek není v souladu s normou EN ISO 20471.
• Modely s protisvými smyčkami: mějte by použité pouze se systémem dvojitých rukavic, kde uživatel umístí protisvou smyčku přes vnější rukavici a druhá rukavice se nosí přes ruku obleku.
• Varování – při provozu v nebezpečných zónách nesmí být oscilovány zipy, jsou-li přítomny.
• Elektrostatický disipativní („ESD") ochranný oblek se nesmí otevírat nebo svlékat v hořlavém nebo výbušném prostředí bez nejprve provedení „zemnicího" postupu, jehož výsledkem je zkratování jakéholi nabitého statického elektrického náboje. Ansell doporučuje, aby byl před otevřeným ohněm nebo v jakém jiném prostředí, kde by mohl oblek vyvolat nebezpečí vznícení, aby byly připaly nebo jiné zdroje vznícení. Odpor mezi osobou a zemí musí být menší než 10,0 Ω, což může být zajištěno nepřetržitým dotykem.
• V nepravděpodobném případě defektů oblek nepoužívejte. Vraťte vadný oblek servisu distributorovi (nepoužívat a nekontaminovat)

Uskladnění – Neskladujte za nadměrné teploty nebo na přímém slunečním světle
Likvidace – Likvidujte oblek v souladu s místními předpisy

Máte-li dotazy, kontaktujte technický tým Ansell.

Výrobce odmítá veškeré záruky, které nejsou výslovně uvedeny v baleni výrobku, a neodpovídá za nesprávné použití výrobků společnosti Ansell.

⚠ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA LV

ES atbilstības deklarācija var lejupladēt vietnē www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 2500 STANDARD ieprekš pazīstams kā MICROGARD® 2500 STANDARD

Birka Marklējums: 1. Darba tērpa raksting/zīmola nosaukums. **2.** CE marķējums. Atbilst SGS Firmko līdz ieteicamajiem apstiprinājumiem, i un ES Regulai 2016/425. Tipa pārbaudi veica SGS Firmko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniemenkatu 3), 00211 HELSINKI, Finland Iedzīvotāju veselības nr. 0598. **3.** Ķīmiskās aizsardzības apģērba ar ierobežotu lietošanas laiku. **4.** Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatu. **5.** Izmēra. **6.** Ražošanas mēnesis un gads. Modela identifikācija. **8.** Izmēru pēkšņpārmērā norādīti termena izmēri. **9.** Nemazgāt. **10.** Negludināt. **11.** Nedzēsīt vesela žāvētājā. **12.** Netīrīt ķīmiskajā tīrītavā. **13.** Nelietot atkārtoti.

14. Vegli uzliesmojošs materiāls. Neturēt liesmu tuvumā.

Aizsardzības līmeņi un papildu piezīmes: 15. Apstiprināta aizbīdņa pilnas kermeņa aizsardzības "tipam". **16.** Darba tērpi atbilstoši EN 1073–2 prasībām attiecīgajiem aizsardzības pret radioaktīvām daļiņām **17.** EN 1149–5 — audums ir apstrādāts ar veku, lai samazinātu statisko elektrisko lādiņu uzkrāšanās iespēju, kas var izraisīt dzirksteles ir pareizi zemēts. **18.** Audums ir pārbaudīts atbilstoši EN 14126 prasībām par aizsardzību pret infekciju izraisošiem mikroorganismiem.

Audums AlphaTec® 2500 STANDARD Fizikālā efektivitāte	EN klase*
EN 530 Berzēšanās izturība (vizuālā novērtēšana)	2 no 6
EN ISO 7854 Noturība pret plaisāšanu (vizuālo novērtējumu)	6 no 6
EN ISO 9073–4 Raustīšanās izturība	2 no 6
EN ISO 13934–1 Stiepes izturība	2 no 6
EN 863 Caurduršanas izturība	2 no 6
EN ISO 13935–2 Šuvju izturība	4 no 6

* EN klase atbilstoši standartam EN 14325:2004. Jo lielāks klases numurs, jo augstāka efektivitāte.

EN ISO 6530 Noturība pret šķidrumu izturīgu vielu iekļūšanu — audums AlphaTec® 2500 STANDARD		
	Atgrūšanas EN klase*	Iespiešanas EN klase*
Sērskābe (30%)	3 no 3	3 no 3
Nātrija hidroksīds (10%)	3 no 3	3 no 3
o-ksilols	2 no 3	3 no 3
1-butanols	2 no 3	3 no 3

Audums AlphaTec® 2500 STANDARD ķīmisko vielu caursūkšanās pārbaudes rezultāti			
Pārbaudes metode	Ķīmiskā viela	Rezultāts	EN klase*
EN ISO 6529	Doksorubicīna hidrohlorīds (2 mg/ml)	> 480 min	6 no 6

AlphaTec® 2500 STANDARD aizsargtērpa kopējā efektivitāte		
4. tips. Pārbaude ar gaisvārsta palīdzību	EN 14605:2005+A1:2009	Atbilst prasībām
5. tips. Pārbaude ar daļiņām	EN ISO 13982–1:2004+A1:2010	Atbilst prasībām
	Ljmn, 82/90 ± 30% un Ls, 8/10 ± 15%	
⚠ Radioaktīvās daļiņas	EN 1073–2:2002**	Klase 2
Elektrostatiskās īpašības	EN 1149–5:2008	Atbilst prasībām t_{50} < 4 s

** Aizdegšanās notriņa nav pārbaudīta, jo uz izstrādājuma jau ir sniegts brīdinājums par uzliesmojošas spēju. Piezīme. Neaizsargā pret jonizējošo starojumu.

Audума AlphaTec® 2500 Standard EN 14126:2003 rezultāti			
Pārbaudes metode	EN klasifikācija	Pārbaudes metode	EN klasifikācija
ISO 16603	Atbilst prasībām (20 kPa)	ISO 16604	6. klase no 6
ISO 22610	6. klase no 6	ISO/DIS 22611	3. klase no 3
ISO 22612	3. klase no 3		

Tīpiskas lietošanas jomas
AlphaTec® darba tērpi ir paredzēti darbinieku aizsardzībai no bīstamām vielām vai mī jutīgu produktu un procesu aizsardzībai no piesārņojuma. Tie ir paredzēti tādu veidu aizsardzībai pret noteiktām briesmām atkarībā no toksikuma un iedarbības apstākļiem. Skatiet vērtējumu par tipu aizsardzības līmeņiem un nodrošinātajām papildu īpašībām.

Lietošanas ierobežojumi
• Pirms lietošanas pārskatiet visus norādījumus un bojājumus (kuri var darba tērpam nav piemēroti, kas varētu ietekmēt tā aizsardzības funkciju (piemēram, caurumi, bojātas šuves un stiprinājumi, stipri netīras daļas). Nomainiet bojātos tērpus.
• Novērtējot piesārņotu darba tērpu, rūpīgāks uzmanīgi, lai lietotājs nesaskartos ar piesārņotajām daļām ar to, kas nav piesārņotas, pirms to ir veikusi dekontaminācijas procedūras (t.i., dekontaminācijas dušu).
• Ja darba tērpi ir piesārņoti ar produktu vai bojāti, tas ir atbilstoši jānovek un jālikvidē.
• Ja nav nodrošināti piemērotā darba vides apstākļi, ķīmiskās aizsardzības tērpa valkāšana var izraisīt siltuma stresu. Lai samazinātu siltuma stresu, ņemiet vērā darba tērpa bojājuma risku, zem darba tērpa jāvelk atbilstošs apģērbs.
• Ja Ansell produkti tiek lietoti kopā ar citiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kā arī visu tipu aizsardzībai, nepieciešams ar līmenīti pielīmēt apcses pie cimdiem, tērpa pārklājumu pie zābakiem un kapuci pie respiratora. Jāizmanto arī pašlīmējošas rāvējslēdzēja aizkas: nonemiet to aizmugurē esošo papīru un stingri piespiediet aizku ar to, lai nevērstos pret to. Ja ir nepieciešams, pārklājuma pārklājuma pārklājuma visu tipu aizsardzībai ir jālieto papildu līmenītes. Izmantojot šo darba tērpu bez kapuces ar atsevišķu kapuci, pārliecinieties, vai kapuces axāešanai ir ievērta gumija un vai kapucei ir 10 cm darba tērpa kapuces ārpusē. Kapuci ir jābūt pilnīgi piestiprināti pie darba tērpa.
• Ja darba tērpi ir bojāti vai ir piesārņoti, ādiņu aizsardzībai ir jāveic īpašas piesardzības pasākumi, lai nepieļautu ādas kontaktēšanos ar bīstamajām vielām vai bīstamajiem faktoriem. Lietotājs ir atbildīgs par galīgo lēmumu, nosakot, vai Ansell produkti vieni paši vai kopā ar citiem papildu individuālajiem aizsarglīdzekļiem ir piemēroti paredzētajam lietojumam.
• Modelēm ar pastāvīgi pielīmētām ķīmiskajām zābakām ir jāvelk ķīmiskās aizsardzības zābaks (ģēlgāžņas atsevišķi), un tērpa atlokam jābūt pārvilktam pāri zābaka augšējam aizbīdnim. Pārvietotās zābaka vāciņa ādas ir jāpiestiprina ar stabilizējošu izliļņošanu ķīmiskajām vielām vai šķidrumu baseinem, ne stāvēšanai tajos.
• Ādas ar pārmērīgām īpašībām nodrošina ierobežotu aizsardzību pret ādas iekaisumu, tie nevar pilnībā izslēgt piesārņojumu un/vai kritiena risku, ir izpētī uz mitrām virsmām. Ādas ādas ādas