

Datasheet

Disposable oordoppen

Bescherming tegen lawaai



	Contours	7400
	Contours small	7403
	Spark Plugs	7800
	Spark Plugs Cord	7801
	Spark Plugs PocketPak	7802
	Orange	7500

	Pura-Fit ³⁶	7700
	Pura-Fit ³⁶ Cord	6900
	MelLows	7600
	Spark Plugs Detect	7809

	MoldexStations	
	Contours	(500 paar) 7450
	Contours small	(500 paar) 7453
	Spark Plugs soft	(250 paar) 7825
	Spark Plugs soft	(500 paar) 7850
	Pura-Fit ³⁶	(250 paar) 7725
	Pura-Fit ³⁶	(500 paar) 7750
	MelLows	(250 paar) 7625
	MelLows	(500 paar) 7650
	Spark Plug Detect	(250 paar) 7829
	Spark Plug Detect	(500 paar) 7859
	Wandhouder voor Stations*	7060

KENMERKEN



Speciale foam-formule

Zacht en comfortabel materiaal dat stevigheid biedt bij het oprollen en voor het eenvoudig inbrengen.



Contours / Contours small

Extra comfortabel, vorm aangepast aan de gehoorgang. Oordop in 2 maten.



Spark Plugs / Orange

Aantrekkelijke kleuren, taps toelopend ontwerp.



Pura-Fit³⁶

Standaard klassieke vorm - heldere groene kleur voor een eenvoudige controle op de naleving.



MelLows

Bescherming tegen een gering geluidsniveau. Ontworpen om met de omgeving in contact te blijven.



Sparks Plugs Detect

De ingesloten metalen bal en het detecteerbare koord maakt de oordop volledig detecteerbaar.



Cords

Kan rond de nek gedragen worden wanneer men de oordoppen niet gebruikt.



PocketPak

Twee paar Spark Plugs in het PocketPak opbergdoosje.



MoldexStation

Voorraadhouder, wordt uit hygiënisch oogpunt, bij elke navulling, vervangen.



100% PVC-VRIJ

Alle Moldex producten en verpakkingen zijn volledig vrij van PVC.

CERTIFICERING

Het Moldex-assortiment, gehoorbeschermingsdoppen voldoet aan de eisen van EN 352-2 en is voorzien van het CE-merk, overeenkomstig met de eisen van de Europese richtlijn 89/686/EEC. Verantwoordelijk voor typeonderzoek (artikel 10): Spark Plugs, Orange: FIOH (0403) Helsinki (FIN).

Pura-Fit³⁶: INSPEC (0194) Manchester (UK).

Contours, MelLows: IFA (0121) St. Augustin (DE).

In overeenstemming met de Duitse regelgeving BGR 194, de Spark Plugs en Pura-Fit³⁶ voldoen aan de criteria "horen van geluidssignalen in het algemeen" en "verstaanbaarheid". Tevens voldoet de Pura-Fit³⁶ aan de criteria "geluidssignalen in vervoersystemen en wegverkeer".

DEMPINGSGEGEVENS

De Moldex gehoorbeschermingsproducten voldoen aan de EN 352-2 minimum dempingseisen. De tabellen tonen de volledige dempingsgegevens van de Moldex producten.

7400, 7403

Freq. (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
M ₁ (dB)	22,5	29,3	36,6	41,6	38,1	35,6	44,0	43,1
s ₁ (dB)	8,7	8,0	7,1	5,2	5,0	3,7	3,6	6,0
A.P.V (dB)	13,8	21,3	29,5	36,4	33,1	31,9	40,4	37,1

Maat 7400: 6-12, 7403: 5-10 H = 34 dB M = 33 dB L = 28 dB SNR = 35 dB

7800, 7802, 7801, 7500

Freq. (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
M ₁ (dB)	36,0	36,7	39,0	36,0	37,0	46,7	44,6
s ₁ (dB)	6,0	6,1	6,5	5,9	4,9	3,2	3,8
A.P.V (dB)	30,0	30,6	32,5	30,1	32,1	43,5	40,8

Maat: 6-12 H = 34 dB M = 32 dB L = 31 dB SNR = 35 dB

7700, 6900

Freq. (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
M ₁ (dB)	34,4	34,2	35,6	36,6	37,1	37,1	46,5	43,9
s ₁ (dB)	4,9	6,1	6,2	5,7	5,0	3,5	4,2	4,1
A.P.V (dB)	29,5	28,1	29,4	30,9	32,1	33,6	42,3	39,7

Maat: 6-12 H = 35 dB M = 33 dB L = 31 dB SNR = 36 dB

* Wandhouder 7060 wordt apart geleverd en kan worden gebruikt voor alle MoldexStations.

Datasheet

Disposable oordoppen

Bescherming tegen lawaai



7600

Freq. (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
M_1 (dB)	8.3	12.0	16.7	21.4	27.0	30.7	38.6	44.1
s_1 (dB)	5.6	5.0	6.8	6.9	5.7	5.4	7.2	6.9
A.P.V (dB)	2.7	7.0	9.9	14.5	21.3	25.3	31.4	37.2

Maat: 6-12 H = 26 dB M = 18 dB L = 12 dB SNR = 22 dB

7809

Freq. (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
M_1 (dB)	30,9	33,7	33,8	37,4	36,2	36,0	46,0	46,5
s_1 (dB)	8,1	9,8	10,0	10,2	8,6	6,4	4,5	3,8
A.P.V (dB)	22,8	23,9	23,8	27,2	27,6	29,6	41,5	42,7

Maat: 7-12 H = 32 dB M = 28 dB L = 26 dB SNR = 32 dB

MATERIALEN

Contours, Spark Plugs, Orange,

Pura-Fit³⁶, Mellows:

Spark Plugs Detect:

Cord:

Cord Detect:

PocketPak:

MoldexStation:

Wandhouder voor Station:

Polyurethaan

Polyurethaan, Metaal (ijzer)

Thermoplastic Elastomere (TPE)

TPE, Metaal (ijzer)

Polystyrene

Polystyrene

Polypropyleen

GEWICHT (per paar)

Contours

7400: 1,8 g 7403: 1,2 g

Spark Plugs, Orange, Mellows

1,3 g met cord: 3,1 g

PocketPak: 6,1 g

Pura-Fit³⁶, Spark Plugs Detect

1,4 g met cord: 3,2 g

KEURING

De oordoppen van het Moldex gehoorbeschermingsassortiment zijn getest volgens de EN 352-2 en voldoen aan alle eisen van de desbetreffende categorieën.

Brandbaarheid

De oordoppen en gehoorbeugels mogen niet ontvlammen bij gebruik van een verhitte stok en mogen evenmin nagloeien na verwijdering van deze stok.


Constructie

Alle onderdelen van de oordoppen zijn dusdanig ontworpen en vervaardigd dat ze geen lichamelijk letsel kunnen veroorzaken bij de gebruiker, mits ze worden ingebracht en gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing.

GEBRUIKSAANWIJZING

- De producten moeten volgens de van toepassing zijnde nationale wetgeving gebruikt worden.
- Waarschuwing: het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing voor deze producten kan een doeltreffende bescherming tegen lawaai nadelig beïnvloeden.
- De producten moeten bewaard worden in een koele, droge ruimte.
- De producten kunnen worden aangetast indien ze in aanraking komen met bepaalde chemische stoffen (b.v. aromatische koolwaterstoffen).
- De producten zijn geschikt voor eenmalig gebruik.


GEBRUIKSIJNSTRUCTIES




1. Rol de oordop tussen vinger en duim en druk de oordop samen voor het inbrengen.



2. Plaats de hand over het hoofd en trek het oor zachtjes omhoog.



3. Schuif de oordop in de gehoorgang en houdt hem 5 seconde op zijn plaats om de oordop te laten uitzetten en het oor te vullen.



INFO

Wij helpen u graag bij het uitzoeken van de juiste gehoorbescherming. Tevens bieden wij u gebruikerstrainingen en ondersteunend materiaal aan.

MOLDEX-METRIC AG & Co. KG
Ebweg 1a
Postbus 42
2990 AA Barendrecht

Tel.: +31 (0) 180 530053
Fax: +31 (0) 180 530055
info@nl.moldex-europe.com
www.moldex.com