



ARX
7AX46

S1 P SRC
EN ISO 20345:2011
du 36 au 47

Chaussure basse
Urban Sport

DOMINUS

3D Lining

Light PLUS

COMFORT PLUS

FLEX system ZERO

W-TECH

metal FREE

- ⊗ Chaussure de sécurité basse, de type urban sport, coloris gris foncé. Renfort de protection sur embout en PU.
- ⊗ Tige en cuir velours, épaisseur 1,9 / 2,1. Inserts textile Mesh. Insert réfléchissant au talon.
- ⊗ Doublure **3D.LINING**® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- ⊗ Doublure avant-pied en textile non tissé. Résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ⊗ Haut de tige matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles et du tendon d'achille.
- ⊗ Tirant arrière pour plus de facilité de chaussage.
- ⊗ Fermeture par laçage. Lacet 100 cm du 36 au 41 et 120 cm du 42 au 47.
- ⊗ Languette matelassée pour une bonne protection du cou de pied, associée à deux soufflets pour éviter l'intrusion de particules dans la chaussure.
- ⊗ Première de propreté complète **CONFORTPLUS**®, antistatique et anatomique en polyuréthane souple recouvert de tissu absorbant et respirant.
- ⊗ Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM**®, protection intégrale de la plante du pied, **conforme à la norme 12568 : 2010.**
- ⊗ Embout de sécurité **LIGHT-PLUS**® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200 J

Semelle **W-Tech Wrapping Technology** en PU double densité :

- ▶ Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- ▶ Profil enveloppant pour une grande stabilité à la marche
- ▶ Absorption des chocs talonniers > 20 Joules
- ▶ Design novateur, profil linéaire

Résistance au glissement
selon la norme ISO 20345:2011
Qualité SRC (SRA+SRB)

SRA Sol céramique / sulfate de Lauryl
A plat **0,44** (>0,32)
Talon **0,37** (>0,28)

SRB Sol acier / Glycérine
A plat **0,19** (>0,18)
Talon **0,15** (>0,13)

Poids	Brut (42): 1218 g / Net (42): 1000 g		
Pointure	36 au 39	40 au 45	46 au 47
Conditionnement	5 paires	10 paires	5 paires
Dimensions cartons	700x255x360	700x510x560	700x255x360